

B6300 IMPRIMANTE MONOCHROME



••• B6300n ••• B6300dn

RAPIDE, SOUPLE, FIABLE, PRODUCTIVE

Dotée d'une souplesse extraordinaire cette superbe imprimante monochrome A4 accepte tous les travaux d'impression les plus complexes avec une efficacité sans faille. Solution idéale pour les groupes de travail à très forte production documentaire, ce modèle offre la connectivité réseau en standard, une mémoire standard importante de 128 Mo (extensible à 640 Mo), une fréquence de processeur hautes performances pour garantir une exécution rapide des documents quelle que soit leur taille. Réellement, à 34 pages par minute, la B6300n offre un rendement stupéfiant pour son prix. La compatibilité PostScript est intégrée en standard pour produire des images d'une netteté photographique, vous permettant d'être précis dans les moindres détails. Avec la B6300n vous pourrez traiter des tâches aussi variées que des de publipostage, de manuels, ou des rapports annuels. Pour offrir une gestion papier encore plus souple, la B6300dn est dotée en standard de la fonction d'impression recto-verso.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA B6300

- 34 pages par minute
- Résolution : 1200 dpi réels
- 128Mo de mémoire en standard
- Processeur ultra puissant cadencé à 350MHz
- Capacité papier : Jusqu'à 1800 feuilles
- Adobe PostScript® 3 original
- Volume mensuel : maxi 150 000 pages



B6300n : L'impression hautes performances pour les professionnels des groupes de travail à fort besoin de production documentaire.

OKI

B6300 IMPRIMANTE MONOCHROME

SPECIFICATIONS PRODUIT

		B6300n	B6300dn
Code produit		09004085	01147701
Performances	Vitesse d'impression	34ppm	
	Temps de sortie de la 1ère page	8.8 secondes	
	Préchauffage	18 secondes	
	Vitesse du processeur	350MHz	
Qualité d'impression	Résolution	1200 x 1200 dpi	
Typographies	Polices PCL	90 polices vectorielles, 4 polices bitmap	
	Polices codes-barres	5 polices codes barres	
	Polices PostScript	136 polices	
Compatibilité	Langages supportés	PCL5e, PCL6, Postscript3, Epson FX	
	OS supportés	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME, Windows NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server with Citrix Metaframe 1.8 or Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (or higher), Mac OS X (10.1 or higher), Variants of Unix and Linux via PPDs	
	Interfaces standard	IEEE1284 parallèle Bi-directionnelle, USB 2.0, Série RS232C, Ethernet 10/100BaseTX	
	Réseaux & protocoles	10/100BaseTX Ethernet card with internal web server for printer and network card setup and management. Includes POP3 and SMTP mail client for submission of print jobs and for alerts. All major network protocols supported - TCP/IP, Netware, Ethertalk and NetBEUI. TCP/IP :-ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, DDP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x and 6 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, EtherTalk:- ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS	
	Utilitaires	Oki PrintSuperVision web based printer management software for Oki and other brand printers. Easy setup utility, Oki LPR utility, plug-ins for 3rd party management utilities	
Mémoire	Standard/Max. RAM	128 / 640Mo	
	Mémoire Flash	64, 128, 256Mo	
Gestion du papier	Capacité papier	700 feuilles (1er bac x 150, 2nd bac x 550), 60-216g/m²	
	Formats autorisés	A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal, Legal 14, Executive	
	Chargement manuel	N/A	
	Capacité de chargement manuel	N/A	
	Bacs papier en option	3ème/4ème bac : 550 feuilles, 60-216g/m²	
	Capacité en sortie	500 feuilles face dessous, 70 feuilles face dessus	
	Bac avec tri décalé (en option)	500 feuilles face dessous	
	Recto verso	Option	Standard
	Formats autorisés en recto verso	A5, A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive	
Conditions d'utilisation	Température/humidité (en fonction)	5°C - 35°C, 15-85% RH non-condensé	
	Stockage	0°C - 35°C, 15-80% RH non-condensé	
Puissance requise	Alimentation	230 VAC +/- 10%, 50 ou 60Hz +/- 2%	
	Consommation électrique	Economie - 8W; veille - 14W; Attente - 97W; En fonction (max.) - 1080W	
Ergonomie	Niveau sonore	53.6dB(A)	
	Taille (HxL x P)	404 x 422 x 465mm	
	Poids	Environ. 21kg	
	Volume mensuel (max.)	150 000 pages	
Garantie	Standard	1 an sur site (France métropolitaine)	
Supplies	Cartouche d'impression	10 000 pages @ 5% de couverture & 17 000 pages @ 5% de couverture	

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées

Oki Network Solutions
for a Global Society

OKI EUROPE, PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTÈMES FRANCE (S.A.)
44-50 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94246 L'HAY LES ROSES CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 46 15 80 00
FAX: +33 (0)1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR



As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency