

IMPRIMANTES MATRICIELLES ML320/ML321 ELITE



- | ML320 Elite
- | ML321 Elite
- | Imprimantes matricielles 9 aiguilles

L'emblème de la gamme matricielle OKI

Les imprimantes ML320/ML321 Elite (80 ou 136 colonnes) sont conçues pour éditer des données en volume où la rapidité d'impression prime. Leur fiabilité, leur facilité d'utilisation et leur débit très rapide en font les imprimantes idéales pour les points de ventes de la grande et petite distribution ainsi que pour toutes les activités de services.

Spécifications principales des imprimantes ML320/ML321 Elite

- | Imprimante matricielle 80 colonnes polyvalente
- | Tête d'impression 9 aiguilles haute fiabilité
- | Jusqu'à 360 caractères par seconde
- | Multi-copies : 1 original + 4 copies
- | Idéales pour des applications de type points de vente
- | Disponible également en 136 colonnes (ML321).



OKI

MICROLINE 320/ML321 ELITE - 9 AIGUILLES

SPECIFICATIONS PRODUIT

		ML320 Elite	ML321 Elite
Général	Nombre d'aiguilles	9	
	Impression multi-copies	5 (1 original + 4 copies)	
Vitesse	Super rapide (12cpi)	360cps	
	Haute vitesse (10cpi)	300cps	
	Utilitaire (12cpi & 10cpi)	250cps	
	NLQ (12cpi & 10cpi)	63cps	
	Vitesse maximale	360cps	
Format et polices	Largeur chariot (10cpi)	80 colonnes	136 colonnes
	Max. En mode compressé	160 colonnes	272 colonnes
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel	
	Résolution graphique	Jusqu'à 240 x 216 dpi	
	Polices résidentes	NLQ-Courier, NLQ Sans-Serif, High Speed, Utility	
	Styles	Renforcé, Elargi, Double hauteur/largeur, Italique, gras, souligné ...	
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson FX, IBM Graphics/ProPrinter ou Oki MicroLine	
	Interface standard	Centronics Parallèle	
	Interfaces Optionnelles	Série RS 232C/RS 422/Boucle de courant	
Gestion du papier	Papier continu	76–254mm	76–406mm
	Enveloppes en continu	165 x 91mm	239 x 102mm
	1ère ligne imprimable (du haut de page)	Feuille à feuille : 23.4mm Continu : 23.4mm	
	Standard	Parking, Découpe éco, Tracteur poussant, Autoload feuille simple	
	Option	Tracteur tirant, Chargeur feuille à feuille simple ou double bac	
Spécifications physiques	Dimensions (HxLxP)	116 x 398 x 345mm	116 x 552 x 345mm
	Poids	7.8kg	10.1kg
	Mémoire	28Ko	
	Niveau sonore	57dB(A)/52dB(A) (quiet mode)	
Alimentation	Puissance requise	230V AC (+6%, -14%) 240V AC (±10%)	
	Fréquence	50/60Hz	
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban	3 millions de caractères	
	MTBF	5 000 heures	

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Network Solutions
an Oki Group Company

Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Hay les Roses cedex
France
Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

www.oki.fr



As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency