IMPRIMANTES MATRICIELLES ML5590/ML5591

- ML5590
- ML5591
- Imprimantes matricielles 24 aiguilles

Imprimantes hautes performances pour l'édition de formulaires.

Les ML5590/ML5591 sont parfaitement équipées pour garantir un haut niveau de productivité et présentent une fiabilité légendaire : Ce sont des Microline. Robustesse et souplesse rendent les ML5590 et Ml5591 parfaitement à l'aise dans tous les environnements. Leur tête d'impression 24 aiguilles garantissent une parfaite qualité pour l'impression de factures en multi exemplaires, bons de commande ou de livraison.

Spécifications principales des imprimantes ML5590/ML5591

- Fiabilité éprouvée : 20 000 heures (MTBF)
- Parfaitement adaptées pour des impressions en quantité
- Interfaces parallèle et USB en standard
- Impression multi-copies (jusqu'à 1+4)
- Durée de vie du ruban : 4 millions de caractères
- Jusqu'à 473cps en High Speed Draft
- Faible niveau sonore (55dB(A) en fonctionnement et 52dB(A) en mode sourdine)

OKI

MICROLINE ML5590/ML5591 - 24 AIGUILLES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		ML5590	ML5591
Général	Nombre d'aiguilles	24	
	Impression multi-copies	5 (1 original + 4 copies)	
Vitesse	Super rapide (10cpi)	420 cps	
	Courrier (12cpi & 10cpi)	126cps; 105cps	
	Utilitaire (15 cpi,12cpi & 10cpi)	473cps,378cps; 315cps	
	Vitesse maximale	473cps	
Formats et polices	Largeur chariot (10cpi)	80 colonnes	136 colonnes
	Max. En mode compressé	160 colonnes	272 colonnes
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel	
	Résolution graphique	Jusqu'à 360 x 360 dpi	
	Polices résidantes	Utility, HSD, Courier, Roman, Swiss, Swiss bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B + codes barres	
	Styles	Elargi, Renforcé, Italique, Vectoriel, Proportionnel ...	
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM	
	Interfaces en standard	Centronics Parallèle + USB	
	Interfaces optionnelles	Serie RS 232C/RS 422/Boucle de courant/OkiLAN6120e	
Gestion du papier	Papier continu	76—254mm	76—406mm
	Enveloppes en continu	165 x 92mm	241 x 105mm
	1ère ligne imprimable (du haut de page)	Feuille à feuille : 0.5mm En continu : 0.5mm	
	Standard	Parking, Découpe éco, Tracteur poussant, Autoload feuille simple	
	Option	Tracteur tirant, Simple ou double bac, Support rouleau (80 colonnes seulement), Tracteur poussant arrière	
Spécifications physiques	Dimensions (HxLxP)	153 x 398 x 345mm	153 x 552 x 345mm
	Poids	7.6kg	9.6kg
	Mémoire	128Ko	
	Niveau sonore	56dB(A) fonctionnement normal / 52dB(A) en mode sourdine	
Alimentation	Puissance requise	230V AC (+15%, -14%)	
	Fréquence	50/60Hz (±2%)	
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban	4 millions de caractères	
	MTBF	20 000 heures	

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Network Solutions for a Global Society

Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Haÿ les Roses cedex
France
Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

www.oki.fr

Energy®

As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency

©2003 Oki Europe Ltd.