

Mode d'emploi

HD-CELU2 DriveStation



FR

Le DriveStation est un disque dur polyvalent et convivial. Il peut fonctionner comme disque dur externe USB ordinaire ou comme système de stockage NAS accessible depuis plusieurs ordinateurs en même temps. Ce mode d'emploi vous assistera dans sa configuration.

Du fait de la mise à jour constante de nos produits, les images et les textes de ce manuel pourraient être légèrement différents des images et des textes de votre DriveStation. Il s'agit de modifications mineures qui ne devraient pas affecter la simplicité de l'installation. Le temps passant, les prochaines interfaces utilisateur, les logiciels mis à jour et les dernières versions de ce manuel pourraient être disponibles et téléchargeables gratuitement sur notre site Web *www.buffalotech.com*.

Pour des résultats optimaux, branchez le DriveStation à un système d'alimentation sans interruption (UPS). Faites régulièrement une copie de sauvegarde de tous vos fichiers.

Contenu :

Disque dur DriveStation USB/LAN

Câble USB

Câble Ethernet

Adaptateur d'alimentation

CD-ROM DriveNavigator

Guide d'installation rapide

Déclaration de garantie

Panneau avant.....	4
Panneau arrière	5
Installation	6
Mode USB.....	8
Mode LAN	9
Outil d'administration Web	10
Paramètres de réseau	13
Mode Veille	14
Gestion de disque	15
Sécurité	16
Maintenance.....	17
Remarques	19
Caractéristiques techniques.....	20
Contacts (E.U.)	21

LED d'accès


s'allume uniquement
lorsque l'ordinateur
accède au disque dur.

Bouton de mode/LED
Rouge : mode USB
Vert : mode LAN



Remarque : Le DriveStation peut être connecté à un ordinateur comme système de stockage NAS Ethernet et disque dur externe USB en même temps. Pour passer d'un mode à l'autre, maintenez le bouton de mode enfoncé pendant quelques secondes puis lâchez-le.


- Bouton d'alimentation
- Bouton de réinitialisation
- Prise Ethernet
(vers routeur)
- Port USB
(vers ordinateur)
- Alimentation





Introduisez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. L'installation démarre automatiquement. Cliquez sur *Begin Installation*.

Si vous connectez le lecteur par USB, cliquez sur *Install*. Si vous utilisez le port LAN sur le lecteur, cliquez sur *Share data by LAN*.





L'assistant vous guidera durant l'installation. Installez tout d'abord le DriveStation comme dispositif USB. Puis changez de mode et installez le DriveStation en mode LAN comme dispositif NAS. Suivez les instructions apparaissant dans les fenêtres et poursuivez en appuyant sur Next pour avancer dans l'installation.

FR


Une fois l'installation terminée, vous pouvez fermer la fenêtre d'installation.



Utilisation de votre DriveStation en mode USB



En mode USB, le bouton de mode s'allume en rouge. S'il est vert, maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes puis lâchez-le. La LED deviendra rouge.



En mode USB, le DriveStation fonctionne comme un disque dur externe à connexion USB ordinaire. Vous pouvez y accéder depuis Poste de travail. Par défaut, il lui est affecté la lettre de lecteur disponible suivante et sera nommé *HD-CELU2*.


Remarque:

N'APPUYEZ PAS sur le bouton « mode » pendant le transfert des données. Ou alors vous risquez d'altérer ou de perdre les données suivant la configuration de votre PC.


Utilisation de votre DriveStation en mode LAN



En mode LAN, le bouton de mode s'allume en vert. S'il est rouge, maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes puis lâchez-le. La LED devient verte.




Après l'exécution de l'assistant d'installation, cette icône s'affichera sur votre bureau : *BrowseHD-CEL*U2-3706.



En mode LAN, cliquez sur *BrowseHD-CEL*U2-3706 pour aller directement dans le dossier principal de votre DriveStation.

Remarque:


Branchez le DriveStation à un routeur ou à un réseau existant. Si vous connectez directement le DriveStation à votre PC, vous ne pouvez pas l'utiliser via le réseau local bien que l'assistant de configuration soit complet.



Vous accédez à l'outil Web Admin en tapant l'adresse IP de votre DriveStation dans la barre du localisateur (URL) d'un navigateur tournant sur un ordinateur connecté au même réseau que le DriveStation.




Ou bien depuis votre CD-ROM DriveNavigator, en cliquant sur *Share data by LAN*.



Sélectionnez *Browse settings page* pour ouvrir l'outil Web Admin.

Bienvenu dans l'outil Web Admin de votre DriveStation ! Créez un signet sur cette page dans votre navigateur pour y accéder facilement lors d'ultérieures modifications de configuration. Si l'adresse IP du DriveStation change, vous devrez recréer le lien. Vous pouvez aussi y accéder en tapant http://DriveStation_Name dans le navigateur, où DriveStation_Name est le nom (adresse Internet) de votre DriveStation.

Vous êtes maintenant sur l'écran *Home*. Vous pouvez parcourir ce menu en cliquant sur les liens à gauche de l'écran. Sur la page d'accueil s'affichent les informations de base concernant la configuration actuelle de votre DriveStation. Pour quitter Web Admin, fermez la fenêtre du navigateur.





Vous pouvez modifier l'adresse Internet de votre DriveStation dans la fenêtre *Hostname*. Nous vous conseillons un nom simple à retenir ("DriveStation" par exemple).

Vérifiez la date et l'heure sous *Date and Time Setup*. Pour synchroniser les paramètres date et heure avec ceux de votre ordinateur, cliquez sur *Use Local Time*. Pour que l'heure de votre système soit automatiquement réglée par un serveur NTP, activez *NTP Server* et entrez l'adresse IP d'un serveur NTP (192.43.244.18 par exemple) ou cliquez sur la case en dessous pour utiliser le serveur NTP par défaut.

Veillez à ce que *Display Language* soit réglé sur une langue que vous maîtrisez.


Cliquez sur *Apply* pour enregistrer vos paramètres.






Dans la plupart des réseaux, le DriveStation recevra automatiquement son adresse IP d'un serveur DHCP. Vous pouvez désactiver DHCP ici si vous préférez taper une adresse IP statique. Si DHCP est désactivé et que vous n'entrez pas d'adresse IP, l'adresse par défaut sera 192.168.11.150 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Dans ce cas, modifiez l'adresse IP de votre ordinateur en 192.168.11.xxx et le masque de sous-réseau en 255.255.255.0 pour accéder au DriveStation ou utilisez l'assistant de DriveNavigator. L'IP Address, Subnet Mask, Default Gateway Address et DNS Server address du DriveStation peuvent être tous entrés sous IP Address Properties.

Cliquez sur Apply après toute modification.




En vue d'économiser de l'énergie, le DriveStation peut être réglé pour aller en mode Veille après 10-60 minutes d'inactivité. Ce réglage ne fonctionne que lorsque le DriveStation est connecté via LAN. Pour appliquer le mode Veille lorsque le DriveStation est en mode USB, installez l'outil Eco manager qui se trouve sous Outil/dossier Eco du CD-ROM.




Vous pouvez lancer ici un contrôle de disque qui passe le disque dur du DriveStation au scanner et vérifie s'il y a des erreurs. Vous pouvez également reformater le disque dur ici. Le reformatage du lecteur supprime toutes les données, veillez donc à ce que vos copies de sauvegarde soient à jour avant d'entreprendre le reformatage.

FR



Pour activer la protection par mot de passe sur le compte administrateur, entrez un mot de passe deux fois et cliquez sur Apply. Une fois que la protection par mot de passe du compte administrateur est effective, vous pouvez protéger les dossiers partagés par mot de passe également.




La réinitialisation restaure par défaut tous les paramètres d'usine. Cela n'affectent pas vos données.

Vérifiez s'il y a des fichiers micrologiciels à jour sur www.buffalotech.com. Pour mettre le micrologiciel à jour, allez sur le fichier micrologiciel à jour et cliquez sur *Upload*.

FR

Il est également possible de réinitialiser les paramètres du DriveStation aux paramètres par défaut en maintenant le bouton de réinitialisation au dos de l'appareil enfoncé pendant le démarrage. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation, allumez l'appareil et maintenez encore enfoncé pendant 30 secondes. Le DriveStation redémarre avec tous les paramètres par défaut restaurés.



Cette page affiche les informations de système de votre DriveStation.

Avec une connexion LAN, la taille de fichier maximale est de 127 Go. Les fichiers dont la taille est supérieure à 4 Go ne seront pas accessibles depuis l'interface USB.

Si aucun serveur DHCP n'est disponible, l'adresse IP par défaut de l'appareil sera 192.168.11.150. Dans ce cas, modifiez l'adresse IP de votre ordinateur en 192.168.11.xxx pour accéder au disque dur DriveStation ou utilisez l'assistant de DriveNavigator.

En mode LAN, jusqu'à 8 clients peuvent accéder au disque en même temps.

Ne passez pas du mode USB au mode LAN et vice versa pendant l'accès au fichier. Une LED alimentation/accès qui clignote peut indiquer un accès fichier.

Avec une connexion USB, la taille de fichier maximale est de 4 Go.

Si votre ordinateur ne peut pas redémarrer correctement après l'installation du logiciel, désinstallez la commande logicielle de mode Veille pour résoudre le problème.

Avant de passer du mode USB au mode LAN, utilisez l'assistant de retrait de matériel en toute sécurité pour débrancher correctement la connexion USB.

L'utilitaire SecureLockMobile se trouve dans le dossier partagé du disque dur. Il se trouve également sur le CD-ROM sous \Tool\SLM\slm.exe. SecureLockMobile fonctionne aussi bien en connexion USB qu'en connexion Ethernet.

L'utilitaire d'économie d'énergie du CD-ROM est réservée à la connexion USB uniquement. Utilisez les paramètres d'économie d'énergie de l'outil Web Admin pour régler les paramètres d'alimentation en mode LAN.

Jusqu'à 10 dispositifs HD-CELU2 peuvent être installés sur le même réseau.

Vitesse de transmission :	10/100 Mbps (Ethernet), 480 Mbps (USB)
Disques durs :	3,5" SATA
Prise Ethernet :	RJ-45
Port USB :	USB 2.0
Source d'alimentation :	100-240V 50/60Hz
Support S.E. client :	Windows® 2000, XP, Vista™
Consommation d'énergie :	Max. 24 W, moy. 17 W
Dimensions :	156 x 174 x 45 mm
Poids :	1 kg
Environnement d'exploitation :	5°-35° C; 20-80% sans condensation

Buffalo Technology UK Ltd.
2 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane
Bracknell, Berkshire, RG12 7BW
Royaume Uni

QUESTIONS A CARACTERE GENERAL

e-mail : *sales@buffalo-technology.com*

SUPPORT TECHNIQUE

Buffalo Technology fournit un support technique en anglais, allemand, français, italien et espagnol. Pour les heures d'ouverture et les numéros de téléphone, voir le site :

www.buffalo-technology.com/contact

FR