

使用者手冊

## HD-CELU2 DriveStation



繁體中文

DriveStation 是一種硬碟，提供充足的應用彈性，方便使用，可作為標準 USB 外部硬碟，或是連接網路的儲存裝置，同時從數台電腦存取。本使用者手冊的使用目的，是幫助您設定本裝置。

由於產品持續更新中，本手冊的影像與文字可能與 DriveStation 顯示的影像與文字略有不同。這些變更不大，對設定的便利性將不會造成不良影響。日後，新使用者介面、更新軟體、本手冊最新版本都可在網站上自由下載，網址是：[www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com)。

請務必連接 DriveStation 與不斷電供應系統（UPS），以獲取最佳效果。  
請定期備份所有儲存檔案。

封裝內容：

DriveStation USB/LAN 硬碟

USB 纜線

乙太網路纜線

電源配接器

DriveNavigator 光碟片

快速設定指南

保固書

前端面板配置.....	4
後端面板配置.....	5
安裝.....	6
USB 模式.....	8
LAN 模式.....	9
Web 管理工具.....	10
網路設定.....	13
睡眠模式.....	14
磁碟管理.....	15
安全性.....	16
維護.....	17
附註.....	19
技術規格.....	20



註：DriveStation 可連接至電腦，同時做為乙太網路 NAS 和 USB 外部硬碟。若要在兩個模式間切換，按住模式按鈕數秒，然後放開。






將安裝光碟片放入 PC 的光碟機，設定將會自動開始。按一下 *Begin Installation* 按鈕。

若您是透過 USB 連接硬碟，請按一下 *Install*。

若您是透過 LAN 連線，請選擇 *Share data by LAN*。






精靈將引導您進行安裝程序。首先，將 DriveStation 安裝為 USB 裝置。然後，切換為 LAN 模式，將 DriveStation 安裝為 NAS 裝置。依照畫面上的指示按「下一步」，繼續下一個安裝步驟。

安裝完成後，關閉安裝視窗。





在 USB 模式中，模式按鈕會發紅光。如果模式按鈕發綠光，按住數秒，然後放開。LED 將會變紅光。



在 USB 模式中，DriveStation 可作為一般 USB 外部硬碟，並可從「我的電腦」存取。預設是接收下一個可用的磁碟機代號，然後命名為 *HD-CELU2*。


註：

傳輸資料時，請勿按模式按鈕。否則資料可能損毀或遺失，視 PC 的設定而定。






在 LAN 模式中，模式按鈕會發綠光。如果模式按鈕發紅光，按住數秒，然後放開。LED 將會變綠光。



執行安裝精靈後，這個圖示會出現在桌面上：*BrowseHD-CEL U2-3706*。




在 LAN 模式中，按一下 *BrowseHD-CEL U2-3706* 將直接帶您到 DriveStation 的主資料夾。

註：

將 DriveStation 連接到路由器或現有網路。

雖然安裝精靈已完成安裝，但如果 DriveStation 直接連接到 PC，便無法透過 LAN 使用。



若電腦連接的網路與 DriveStation 的相同，請在 URL 欄位中輸入 DriveStation 的 IP 位址，以存取 Web 管理工具。




或者，在 DriveNavigator 光碟片上，按一下 *Share data by LAN*。



選擇 *Browse settings page*，開啓 Web 管理工具。

歡迎使用 DriveStation 的 Web 管理工具！請在瀏覽器中，將此頁面加入書籤，以便日後設定變更時，還能輕鬆存取。如果 DriveStation 的 IP 位址變更，您必須重新建立連結。在網頁瀏覽器中輸入 `http://DriveStation_Name`，其中 DriveStation 是您 DriveStation 的名稱（主機名稱），也可以回到本頁面。

您正在 Home 畫面。按一下畫面左側的連結，可以瀏覽這個選單。在「首頁」中，您可以觀看 DriveStation 目前設定的基本資訊。若要離開 Web 管理，請關閉瀏覽器視窗。





您可以在 *Hostname* 視窗中，修改 *DriveStation* 的主機名稱。建議選用好記、好用的名稱（例如「*DriveStation*」）。

確認 *Date and Time Setup* 中的日期與時間皆正確。若要與電腦同步化時間設定，請按 *Use Local Time*。若要讓 NTP 伺服器自動設定系統時間，請啟動 *NTP Server*，然後輸入 NTP 伺服器的 IP 位址（例如：192.43.244.18），或按一下下面的方塊，使用提供的預設 NTP 伺服器。

確定 *Display Language* 已設定為所需的語言。

按一下 *Apply*，儲存設定。





在多數的網路中，DriveStation 會自動從 DHCP 伺服器獲取 IP 位址。如果要手動設定靜態 IP 位址，可在此停用 DHCP。如果停用 DHCP，又未手動設定 IP 位址，將會啟動預設 IP 位址 192.168.11.150，子網路遮罩 255.255.255.0。在這個情況下，請將 PC 的 IP 位址變更爲 192.168.11.xxx，子網路遮罩變更爲 255.255.255.0，以存取 DriveStation 或使用 DriveNavigator 精靈。


DriveStation 的 *IP Address*、*Subnet Mask*、*Default Gateway Address*，以及 *DNS Server address* 都可在 *IP Address Properties* 下手動輸入。


變更後，按一下 *Apply*。



若要省電，可將 DriveStation 設定為閒置 10 - 60 分後，進入睡眠模式。只有透過 LAN 連結 DriveStation，睡眠模式才能作業。若要在 DriveStation 處於 USB 模式時使用睡眠模式，請安裝 Eco Manager 工具，檔案位於光碟片的 Tool/eco 資料夾中。


您可以起始磁碟檢查，掃描 DriveStation 硬碟的錯誤。另外，您也可重新格式化硬碟。重新格式化磁碟機會清除磁碟機的全部資料，請在重新格式化前，確認已更新備份。





若要啟動管理員帳戶的密碼保護，請輸入密碼兩次，然後按一下套用。一旦管理員帳戶受到密碼保護，您也可用密碼保護共用資料夾。






將全部設定重設為出廠預設值。資料將不受影響。

有關更新的韌體檔案，請查看 [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com)。若要升級韌體，請瀏覽至更新的韌體檔案，然後按一下 *Upload*。

啟動時，按住機器背面的重設按鈕，也可以將 DriveStation 的設定重設為出廠預設值。按住重設，開啓機器，按住重設按鈕 30 秒。開機時，所有的 DriveStation 設定將會恢復為出廠預設值。



本頁面顯示 DriveStation 的系統資訊。

連接 LAN 時，檔案最大可為 127 GB。超過 4 GB 的檔案將無法從 USB 介面存取。

如果沒有 DHCP 伺服器可使用，裝置的 IP 位址會恢復為預設值 192.168.11.150。在這個情況下，請將 PC 的 IP 位址變更為 192.168.11.xxx，以存取 DriveStation 或使用 DriveNavigator 精靈。

在 LAN 模式中，最多可有 8 個用戶端同時存取磁碟機。

存取檔案時，請勿切換 USB 和 LAN 模式。電源／存取 LED 閃爍時，代表正在存取檔案。

連接 USB 時，檔案最大可為 4 GB。

安裝軟體套件後，如果 PC 無法正確重新開機，請解除安裝睡眠模式控制軟體，以解決問題。

將 USB 模式變更為 LAN 模式前，請使用「安全移除硬體」精靈，以正確中斷 USB 連接。

SecureLockMobile 公用程式儲存在磁碟機的共用資料夾。該公用程式也可在光碟片上找到：\Tool\SLM\slm.exe。SecureLockMobile 在 USB 和乙太網路連接中都能作業。

僅有 USB 連接才適用光碟片上的省電公用程式。請使用 Web 管理中的省電設定，設定 LAN 模式的省電設定。

同一個網路中，最多可設定 10 台 HD-CELU2 機器。

傳輸速度：	10/100 Mbps（乙太網路）； 480 Mbps（USB）
硬碟：	3.5” SATA
乙太網路連接器：	RJ-45
USB 連接器：	USB 2.0
電源供應器：	100-240V 50/60Hz
用戶端作業系統支援：	Windows® 2000, XP, Vista™
耗電量：	最大 24 W，平均 17 W
尺寸：	156 x 174 x 45 mm
重量：	1 kg
操作環境：	5° - 35°C（溫度）； 20 - 80%（濕度）