

用户手册

HD-CELU2 DriveStation



简体中文

DriveStation 是一款灵活易用的硬盘驱动器。它既可作为标准外置硬盘驱动器，还可作为网络中的存储设备，同时被多台计算机访问。本用户手册旨在帮助您对其进行配置。

由于我们不断对产品进行更新，本手册中的图片或文字可能会与您的实物略有不同。这些都是很小的更改，不会对设置的易用性造成较大影响。今后，未来的用户接口、更新软件或本手册的更高版本可能将在我们的网站 www.buffalotech.com 上免费下载。

为取得最佳效果，请将 DriveStation 连接在不间断电源（UPS）上。
定期备份存储的所有文件。

包装内容：

- DriveStation USB/LAN 硬盘驱动器
- USB 电缆
- 以太网电缆
- 电源适配器
- DriveNavigator 光盘
- 快速安装指南
- 保修声明

前面板布局.....	4
背面板布局.....	5
安装.....	6
USB 模式.....	8
LAN 模式.....	9
网络管理工具.....	10
网络设置.....	13
睡眠模式.....	14
磁盘管理.....	15
安全.....	16
维护.....	17
注意事项.....	19
技术规格.....	20




注意: DriveStation 可同时作为以太网 NAS 和 USB 外置硬盘与计算机相连。如要在两种模式间切换, 请按住模式按钮数秒然后松开。





将安装光盘插入计算机的 CD-ROM 驱动器中。安装程序将自动运行。单击 *Begin Installation* 按钮。

如要通过 USB 连接驱动器，请单击 *Install*。对于 LAN 连接，请选择 *Share data by LAN*。






向导将指导您完成安装。首先，您将把 DriveStation 安装为一个 USB 设备。然后切换模式，在 LAN 模式下将 DriveStation 安装为 NAS 设备。遵循每一页屏幕上的指示要求，并连续按下 Next 完成安装。

当安装完成时，可关闭安装窗口。





在 USB 模式下，模式按钮将闪烁红色。如果它为绿色，按住按钮数秒后松开。指示灯将变为红色。




在 USB 模式下，DriveStation 将作为一个普通外置 USB 硬盘驱动器。可从“我的电脑”进行访问。默认下，它将获得下一个可用盘符，并命名为 *HD-CEL2*。

注意：


传输数据时切勿按下模式按钮。否则，视 PC 配置而定，您的数据可能会损坏或丢失。



在 LAN 模式下，模式按钮将闪烁绿色。如果它为红色，按住按钮数秒，然后松开。指示灯将变为绿色。



运行安装向导后，该图标将出现在桌面上：*BrowseHD-CELU2-XXX*。




在 LAN 模式下，单击 *BrowseHD-CELU2-XXX* 将直接转至 DriveStation 上的主文件夹。

注意：

请将 DriveStation 连接到路由器或现有网络。

如果将 DriveStation 直接连接到 PC，即使设置向导完成，您也无法通过 LAN 使用。



在与 DriveStation 连接在相同网络的计算机的地址栏上，输入 DriveStation 的 IP 地址，即可访问网络管理工具。




或者，从 DriveNavigator 光盘上，单击 *Share data by LAN*.



选择 *Browse settings page* 以打开网络管理工具。

欢迎使用 DriveStation's 网络管理工具！在浏览器中将本页面加为书签，便于在今后配置更改时访问本页面。如果 DriveStation 的 IP 地址发生变化，则需要重新创建链接。您也可在网络浏览器中输 `http://DriveStation_Name` 进行访问，这里 `DriveStation_Name` 是 DriveStation 的名称（主机名称）。

您现在位于 *Home* 屏幕。您可点击屏幕左侧的链接浏览本菜单。在“Home”下，您可看到关于 DriveStation 当前配置的基本信息。要退出网络管理工具，关闭浏览器窗口。




您可能会在 *Hostname* 窗口中改变 DriveStation 的主机名称。建议使用容易记住的名称（如“DriveStation”）

请确认 *Date and Time Setup* 中的日期和时间设置正确。如要与计算机上时间设置同步，按 *Use Local Time*。如要使系统时间自动与 NTP 服务期设置同步，请启用 *NTP Server* 并输入 NTP 服务器的 IP 地址（如 192.43.244.18）或点击下面的框以使用提供的默认 NTP 服务器。

确保 *Display Language* 被设置为您想要的语言。

单击 *Apply* 以保存设置。





在大多数网络中，DriveStation 将自动从 DHCP 服务器中获取 IP 地址。如果要手动设置静态 IP 地址，可禁用 DHCP。如果 DHCP 被禁用而 IP 地址尚未手动设置，则地址将默认为 192.168.11.150，子网掩码 255.255.255.0。在该情况下，将计算机的 IP 地址改为 192.168.11.xxx，子网掩码改为 255.255.255.0 以访问 DriveStation 或使用 DriveNavigator 向导。


DriveStation 的 *IP Address*, *Subnet Mask*, *Default Gateway Address*, 和 *DNS Server address* 可能将在 *IP Address Properties* 中全部人工输入。


更改完成后，单击 Apply。




为节省电力，DriveStation 可设置为不活动 10 - 60 分钟后进入睡眠模式。本睡眠模式设置仅在 DriveStation 通过 LAN 相连时有效。要在 DriveStation 处于 USB 模式时使用睡眠模式，请安装 eco manager 工具（位于光盘上的 Tool/eco 文件夹）。

您可启动磁盘检查，扫描 DriveStation 硬盘驱动器上的错误。您还可在这里重新格式化硬盘驱动器。重新格式化驱动器将擦除驱动器上的所有数据，请在重新格式化驱动器前备份直至最新的数据。






要启用管理帐户的密码保护功能，请输入密码两次，并单击应用。当管理帐户受密码保护后，您也可对您的共享文件夹进行密码保护。



复位将会把所有的设置恢复为工厂默认设置。您的数据不会受到影响。

访问 www.buffalotech.com，检查固件文件更新。如要更新固件，请转至更新的固件文件并单击 *Upload*。

您也可在启动时按住机器背后的复位按钮，将 DriveStation 设置恢复为工厂默认设置。按住复位按钮，打开机器电源，然后继续按住复位按钮 30 秒。DriveStation 将按所有恢复的工厂默认设置启动。



本页面将显示 DriveStation 的系统信息。

LAN 连接时，最大文件大小为 127 GB。USB 接口时，超过 4 GB 的文件将不能访问。

如果没有可用的 DHCP 服务器，设备的 IP 地址默认为 192.168.11.150。在该情况下，将计算机的 IP 地址改为 192.168.11.xxx 以访问 DriveStation 或使用 DriveNavigator 向导。

LAN 模式时，最多有 8 个客户端同时访问驱动器。

访问文件时，请勿在 USB 和 LAN 模式间切换。电源/访问指示灯将会闪烁，表示文件访问情况。

USB 连接时，最大文件大小为 4 GB。

如果在安装软件包后，计算机不能正确重启，请卸载睡眠模式控制软件以解决问题。

从 USB 模式更改为 LAN 模式前，请使用“安全移除硬件”向导以正确断开 USB 连接。

SecureLockMobile 实用工具安装在驱动器的共享文件夹中。它也在光盘的 Tool\SLM\slm.exe 中。SecureLockMobile 可在 USB 和以太网连接中工作。

光盘上的省电实用工具仅适用于 USB 连接。在 web admin 页面使用省电设置以在 LAN 模式下设置电源设置。

在同一网络中，最多可设置 10 个 HD CELU2 设备。

传输速度:	10/100 Mbps (以太网) ; 480 Mbps (USB)
硬盘驱动器:	3.5" SATA
以太网接头:	RJ-45
USB 接头:	USB 2.0
电源:	100-240V 50/60Hz
客户端操作系统:	Windows® 2000、XP、Vista™
功耗:	最大 24 W, 平均 17 W
尺寸:	156 x 174 x 45 mm
重量:	1 公斤
运行环境:	5° - 35°C; 20 - 80% 无冷凝