

INFORMATION PRODUIT -----

HUILE POUR TECK (Réf. 290312)



GAMME : Isotanche SHOWER DESIGN

CONDITIONNEMENT

- Pot 500 ml

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pinceau, Mèche Coton, ou un Chiffon de coton

PRODUITS ASSOCIÉS

- Douches Shower Design en Teck, Dégriseur pour teck (Réf. 290314).



DESCRIPTIF PRODUIT

- Huile pour Teck Lazer.
- Nourrit et protège les parquets contre les rayures, les taches et l'eau.
- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Application et entretien faciles.
- Non glissante. Non grasse.
- Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel.
- Aspect mat.

DOMAINE D'APPLICATION

- Issue de recherches poussées reposant sur une technique traditionnelle, l'HUILE POUR TECK LAZER est un véritable soin pour les bois exotiques rouges et bruns (teck, niangon, palissandre, etc.).
- Riche en matières premières d'origine naturelle, l'HUILE POUR TECK LAZER est, par excellence, spécialement conçue pour protéger (anti-taches) et embellir toutes vos boiseries, en évitant le grisaillement.



MISE EN OEUVRE

• PRÉPARATION

- L'HUILE POUR TECK s'applique sur des bois sains, propres et secs (neufs bruts ou pré-huilés), bien dépoussiérés.
- Sur bois anciens huilés, vérifier l'adhérence de l'ancienne huile. Le cas échéant, égrener soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes.

• APPLICATION

- Bien remuer avec une baguette avant emploi. Ne pas diluer.
- Imprégner le bois généreusement au pinceau lors de la 1^{ère} couche.
- 20 minutes après la 1^{ère} couche, essuyer les excédents d'huile avec un chiffon propre et sec.
- 12h après, poncer au papier abrasif fin (120), puis dépoussiérer.
- Appliquer une 2^{ème} couche.

• CONSEILS PRATIQUES

- En cas de surfaces dégradées, remettre le bois à nu (ponçage ou décapage) pour un résultat optimal.
- Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- L'HUILE POUR TECK s'entretient sans décapage ni ponçage : dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérer, puis appliquer une nouvelle couche.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Rendement: 10 m² au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.
- Stockage: 12 mois dans un local frais et sec en emballage d'origine hermétiquement clos.
- Nettoyage : White spirite ou solvant.

PRÉCAUTION D'UTILISATION (SÉCURITÉ)

- Inflammable.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Éviter le contact avec la peau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.