

Twist Freedom CS

Twist Freedom : Pour aller partout avec Assistance !

Envie de rouler sur les chemins comme sur la route ? Le Twist Freedom est fait pour vous. Le design de son cadre, sa fourche et sa tige de selle à suspension, sa potence orientable et sa selle lui permettent de vous emmener sur tous les chemins avec aisance. Son système de changement de vitesse est simple et sans entretien.



HYBRID

ROUTE LOISIR

Spécifications

MODÈLE	TWIST Freedom CS
CADRE	GIANT TWIST FREEDOM Aluminium AluX 6061
FOURCHE	GIANT Suspendue - Rebond ajustable
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	VP - A cartouches
PEDALIER	SANYO - 36 dents
PEDALES	Plates Aluminium - Anti dérapantes
CHAINE	KMC - Anti rouille
JEU DE DIRECTION	1-1/8"
CINTRE	GIANT Aluminium
POTENCE	GIANT Aluminium Orientable
TIGE DE SELLE	GIANT Suspendue
SELLE	GIANT Sport - Memory Foam
DERAILLEUR Av.	Non
DERAILLEUR Ar.	Non
SELECTEURS DE VITESSES	Dr. SHIMANO Nexus - 8v.
FREIN Av.	V-Brake
FREIN Ar.	V-Brake
LEVIER DE FREINS	SHIMANO NEXUS
CASSETTE	18 dents
JANTES	Aluminium - Double paroi
MOYEUX	Av. SANYO-DC-Motor
PNEUS	SCHWALBE Energiser 622x42 Avec bandes réfléchissantes
EXTRAS	2 batteries Lithium-ion/ 234Wh (par batterie)/ 26V/ 9Ah/ Eclairage Av.Panasonic à LED/ Eclairage Ar. Spaninga Vector à LED/ 2 Sacoches/ Carter de chaîne/ Anti-voil intégré/ Anti-voil batterie/ Béquille latérale/ Console à affichage digital
TAILLES	M/50 - L/56
SKU	609520

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Caractéristiques clés

- Vélo à assistance électrique multi-usages : sur route et sur chemins
- Cadre en Aluminium robuste
- Grand confort avec sa fourche et sa tige de selle à suspension
- Système de transmission de vitesse très facile d'utilisation. Il ne nécessite pas d'entretien et les dérailleurs n'existent plus
- Pratique avec ses trois degrés d'assistance à adapter en fonction des conditions et de son envie
- Equipé de deux Batteries Lithium-ion pour plus d'autonomie : jusqu'à 130 km
- Tailles : M/50 - L/56



TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	Lg TUBE SUPERIEUR	Lg DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
M/44,0 cm	70,0°	72,0°	58,5	16	48,7	109,2
L/53,5cm	70,0°	72,0°	60	18	48,7	113,3

€ 8888