

Ulys® 900 : le feu en beauté

Le modèle 900 est le premier foyer de la gamme Ulys® et ses dimensions lui permettent de s'adapter à de nombreuses superficies. Véritable « écran plat » grâce à sa vitre sérigraphiée, le foyer reflète l'excellence. Ulys® 900 peut également évoluer après son installation et devenir ZERO CO.

foyer « écran plat » - Gamme Ulys®



► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	78
Puissance (kW)	15,9
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,16
Conso. Bois (Kg/h)	4,32
T°C moy. fumées (°C)	289

ESSAIS EN ALLURE REDUITE

Puissance (kW)	5,3
Conso. Bois (Kg/h)	1,44
Ø Int. sortie fumées (mm)	230
Poids net (Kg)	264
Crédit d'impôt*	OUI

* Selon loi de finances en vigueur
Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible dans toutes les versions



Ulys[®] 900 : caractéristiques

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole - côtés et fond vertical en réfractaire pressé
- Isolation du réfractaire
- Chenets intégrés au réfractaire
- Porte escamotable par le haut (facilité d'utilisation)
- Porte basculable à l'horizontale (pour l'entretien)
- Dispositif de placage de la porte à la fermeture
- Double arrivée d'air préchauffé
- Circuits d'air isolés
- Défecteur en panneaux de fibres isolants
- Arrivée d'air extérieure
- Une seule tirette de réglage (allure de marche)
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée



NOUVEAUTÉS !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Appareil disponible avec les habillages PRISME[®], EPURE, PETAL, PEPS[®], AM-BILIGHT[®], BAROKO[®], MODIS, MOON, LEVEL[®], LOW[®], MODULO[®] et ECHOS[®]

Nouveau système d'ouverture de porte pour une prise en main aisée ▶



ZÉRO CO READY

CETTE CHEMINÉE PEUT ÉVOLUER ET DEVENIR ZÉRO CO
Découvrez le système de traitement des fumées par catalyse

www.fondis.com

