

EVO-DSL41

Modem/Routeur 4 ports

4 ports RJ45 10/100 Mbps

Adsl2+ jusqu'à 24Mbps

Parefeu et Contrôle Parental



Version 1.0

Partage d'internet

Ce routeur permet de partager une connexion internet par Adsl (jusqu'à 24 Mbps). De base, vous pouvez connecter jusqu'à 4 ordinateurs grâce au switch 4 ports intégrés.

Contrôle Parental

Cette fonction permet de contrôler les heures d'accès des ordinateurs du réseau (jusqu'à 16) à internet. Cela permet, par exemple, de couper la connexion internet à partir de 18H00 pour certains, mais pas pour d'autres.

La sécurité

Le routeur intègre un parefeu évolué permettant de sécuriser son réseau local.

Caractéristiques techniques:

• Interfaces:

- 4 ports RJ-45 10/100 Mbps Auto-MDI/MDIX avec auto-négociation NWay
- 1 port RJ-11 Adsl2+ à 24 Mbps

• Standards Adsl:

- ANSI T1.413 ISSUE 2
- ITU G.992.1 (G.DMT)
- ITU G.992.2 (G.LITE)
- ITU G.992.3 (ADSL2)
- ITU G.992.5 (ADSL2+)

• Modes Adsl:

- Bridging (Modem)
- PPPoA (PPP over ATM)
- PPPoE (PPP over Ethernet)
- MER (MAC Encapsulation Routing)
- IPoA (IP over ATM)

• Encapsulation Adsl:

- LLC
- LLC/SNAP-BRIDGING
- LLC/SNAP-ROUTING
- VC/MUX

• Authentification Adsl:

- CHAP
- MSCHAP
- PAP

• Fonctions principales:

- Contrôle Parental
- UPnP
- DDNS
- Serveur DHCP
- Contrôle d'Accès
- Filtrage IP et MAC
- NAT
- Re-direction de port
- SNMP

• Fonctions diverses:

- Mise à jour du logiciel interne
- Système de sauvegarde/restauration de configuration
- Synchronisation du temps NTP
- Système de log
- Système de diagnostic

• Alimentation: DC12V - 0,7 A

• Environnement:

- Température en fonctionnement: 0~40°C
- Humidité en fonctionnement: 30~90% non condensée

• Taille: 135 x 127 x 30 mm

• Poids: 220g

• Certifications: CE

FAST ETHERNET