




DMPA



Caractéristiques

- Lignes : RTC-PABX.
- Compatibilité : G3, Super G3
- Système d'impression : laser sur papier ordinaire.
- Vitesse d'impression : 6 pages/minute.
- Résolution d'impression : 600 x 600 dpi.
- Système de reproduction : Cartouche (référence CANON FX3).
- Autonomie : environ 4800 pages*.
- Sans préchauffage (système SURF Surface Rapid Fusing).
- Alimentation papier :
 - Cassette de 250 feuilles.
 - Plateau d'alimentation 100 feuilles
 - Grammage papier : 60 à 90 g/m².
 - Format maximum : 210 x 297 mm.
- Chargeur Automatique de Documents : 30 pages A4.
- Formats des documents analysés : A4 / A5.
 - Alimentation automatique :
 - format maximum : 216 x 356 mm
 - format minimum : 148 x 105 mm
 - grammage : 50-90 g/m²
 - Alimentation manuel feuille à feuille :
 - format maximum : 216 x 1000 mm
 - format minimum : 88,9 x 44,5 mm
 - grammage : 40 - 340 g/m²
- Vitesse de numérisation : 5 sec/page*.
- Méthode d'exploration : capteur d'images par contact.
- Densité de balayage :
 - Standard : 8 pts/mm x 3,85 l/mm.
 - Fin : 8 pts/mm x 7,70 l/mm.
 - Superfin : 8 pts/mm x 15,4 l/mm.
 - Ultrafin : 16 pts/mm x 15,4 l/mm (interpolation).
- Mode type d'images : mode photo
- Demi-teintes : 64 nuances de gris.
- Systèmes de traitement de l'image :
 - A l'émission : U.H.Q (Ultra Haute Qualité).
 - A la réception : smoothing system (système de lissage).
- Affichage à cristaux liquides : 2 lignes x 20 caractères.
- Alimentation électrique : 220 - 240 V 50/60 Hz.
 - En attente : 8 W.
 - En fonctionnement : 550 W.
- Dimensions (l x p x h) hors accessoires : 380 x 483 x 303,5 mm.
- Espace de maintenance : 464,5 x 773 x 448 mm.



- Mode de compression : JBIG, MCE-MMR, MR, MH.
- Durées de transmission :
 - Mode JBIG : 3sec*
 - Mode MCE - MMR : 6 sec*
 - Mode MR : 12 sec*
 - Mode MH : 15 sec*
- Mémoire : 340 pages*.
- Sauvegarde mémoire : 1 heure.
- Vitesse de numérisation : 12 sec/page*.
- Numéros abrégés : 1 touche : 32.
codés : 100.
- Composition de groupes : 32.
- Nombre maximum de destinataires : 131.
- Multidiffusion - nombre maximum de destinataires : 133.
- Emission différée simple et multiple.
- Multitâche.
- Gestion des files d'attente.
- Prise de ligne instantanée (Quick On Line).
- Multicopie : 99 exemplaires.
- Réduction en mode copie : 90%, 80%, 70%.
- Recomposition automatique.
- Touche prise de ligne.
- Reconnaissance automatique Fax/Tél/Rép.
- Connexion combiné téléphonique.
- Connexion répondeur externe.
- Combiné téléphonique (option).
- Rapport d'activité.
- Rapport émission/réception.
- Impression dans l'ordre d'émission.

Connexion imprimante.

- Interface parallèle bi-directionnelle Centronics.
- Imprimante :
 - Impression laser
 - Vitesse 6 pages/mm.
 - Résolution 600 x 600 dpi.

Configuration matériel et logiciel nécessaire.

- Windows 95 Windows 98 ou Windows NT4, Windows NT4.0, service Pack3 ou supérieur.
- Ordinateur personnel compatible IBM équipé d'un Pentium 90 ou plus.
- Lecteur de CD-ROM.*
- Mémoire RAM 32 Mo, 60Mo d'espace disque disponible au minimum sur votre disque dur.
- Ecran SVGA 256 couleur ou supérieur