


CLIMATISEUR MOBILE SPLIT REVERSIBLE DECONNECTABLE

Pinguino
HEAT PUMP applique

PAC S90HP

EFFICACITE ENERGETIQUE

Performance et économie d'énergie sont complémentaires sur le climatiseur réversible PAC S90 HP. Classification optimum tant en froid qu'en chaud.



La connexion et la déconnexion entre l'unité internet et externe est très simple et très rapide

CONNEXIONS RAPIDES



La régulation électronique et la télécommande infrarouge permettent une utilisation simple et efficace.



Données Techniques

| | |
|---|---------------------|
| Dimensions (hxlxp) | |
| Unité intérieure | mm 475x450x255 |
| Unité extérieure | mm 550x740x345 |
| Voltage/Fréquence | V-Hz 230-50 |
| Puissance frigorifique maximum* | W 2640 |
| Puissance frigorifique (EN14511) | 2050 |
| Puissance absorbée maximum* | W 810 |
| EER (froid) | 3,26 |
| COP | 3,67 |
| Puissance chauffage maximum** | Btu/h-W 2940 |
| Puissance absorbée maximum** | W 800 |
| Puissance chauffage nominale | Btu/h-W 8350-2450 |
| Classe énergétique froid et chauffage | A/A |
| Consommation annuelle (500 h) | kWh 450 |
| Débit d'air | |
| Unité intérieure | m³/h 350-250 |
| Unité extérieure | m³/h 900 |
| Niveau sonore | |
| Unité intérieure (min-max) | dB(A) 35-38 |
| Unité extérieure | dB(A) 52 |
| Dimensions emballage (hxlxp) | mm 1120x430x800 |
| Poids net / brut | kg 45,7 / 55,5 |
| Colisage / Palettisation | 1 / 3 |
| Code ean | 8004399 500402 |

PAC S90HP

- Puissance frigorifique : 2640W
- Puissance chauffage : 2940W
- Système de **pompe à chaleur** : plus performant ce système permet d'obtenir 2940W de chaleur pour seulement 800W de puissance absorbée
- Recommandé pour des pièces jusqu'à 85m³
- Régulation électronique.
- Télécommande infrarouge.
- **Connexions rapides.**
- Fonction « Autofan » : le climatiseur mesure la température de la pièce et adapte automatiquement la bonne vitesse de ventilation.
- Fonction Smart
- Fonction Sleep
- Timer électronique
- Fonction ventilation seule.
- Fonction déshumidification seule, humidité supprimée jusqu'à 35 l/24 h.
- 2 vitesses de ventilation + 1 silence.
- **Liaison de 4-mètres.**
- Poignée de transport sur l'unité intérieure, et roulettes sur l'unité extérieure.
- Gaz réfrigérant R410A

*intérieur 32°C 47% HR, extérieur 35°C 40% HR



Living innovation

CLIMATISATION MOBILE