

## CALYBOX 220 WT

Gestionnaire d'énergie domotique - 2 zones

6050451 - CALYBOX 220 WT -



### Avantages

La transmission radio X2D intégrée au boîtier d'ambiance donne accès à des applications domotiques :

- . l'association avec une sonde radio extérieure optimise les remontées en température et permet également de rafraîchir l'habitation par la gestion de la sur-ventilation nocturne via la VMC,
- . l'association avec des détecteurs d'ouverture permet de ne pas chauffer inutilement une zone où la fenêtre est ouverte,
- . l'association avec une centrale d'alarme radio X2D permet de passer automatiquement le chauffage de 1 zone en économique lorsque l'alarme est activée, et toujours
- la programmation journalière ou hebdomadaire, au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure optimise l'adaptation aux horaires de l'utilisateur
- la visualisation en chiffres du créneau horaire de programmation permet d'éviter les erreurs
- le verrouillage de la programmation constitue une garantie contre les mauvaises manipulations
- le délestage sur 3 ou 4 voies dont 1 voie à délester en dernier recours permet de faire face aux sur-consommations

instantanées sans disjonction ni perte de confort

- le Bus non polarisé simplifie le câblage entre le boîtier d'ambiance et le boîtier modulaire
- La détection automatique d'inversion de câblage garantit la bonne mise en œuvre de l'installation
- La compatibilité avec le MINOR 500 optimise l'utilisation avec un PRE
- la sortie ECS configurable en 4ème sortie Fil Pilote permet d'augmenter la performance du délestage
- Les 3 façons d'interrompre manuellement le programme permettent de s'adapter aux situations exceptionnelles sans modifier les programmes :
  - . interruption permanente par la molette,
  - . interruption sur 1 zone avec retour automatique au programme configurable de 15 minutes à 72 heures,
  - . interruption sur toutes les zones avec retour automatique au programme configurable de 1 à 365 jours en cas d'absence.
- La molette, le grand écran et le menu contextuel garantissent la simplicité et la convivialité
- Le design moderne et épuré s'intègre dans tous les types de décoration.

### Fonctions

- Programmation journalière ou hebdomadaire 2 zones
- Gestionnaire d'énergie 2 zones avec indicateur de consommation détaillée
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation permanente par molette
- Verrouillage des programmes
- Délestage monophasé cascado-cyclique® sur 3 ou 4 voies en

- monophasé (phase par phase en triphasé) avec sélection d'une voie à délester en dernier recours + ECS
- Détection d'inversion de câblage phase/Fil Pilote
- Optimisation des remontées en température (avec option sonde extérieure Radio - réf. 6300036)
- Gain du calcul du C de la RT 2005
- Gestion de la sur-ventilation nocturne (avec option sonde extérieure Radio)

### Caractéristiques

- Alimentation 230 V
- Bus de communication non polarisé 2 fils entre le boîtier modulaire et le boîtier d'ambiance
- 3 sorties Fil Pilote 6 ordres + 1 sortie ECS configurable en 4ème sortie Fil Pilote ou commande

- l'horloge de 2h
- Radio X2D bi-directionnelle dans le boîtier d'ambiance
- Fixation sur boîte d'encastrement (Ø 60 mm) ou socle saillie (en option - réf. 6200271)
- Dimensions :

de sur-ventilation nocturne

- Liaison télé-info compteur électronique ou EM.TI.
- Réserve de marche permanente des programmes et de

. Boîtier technique 3 modules (+ 3 modules pour l'indicateur de consommation)

. Boîtier d'ambiance 104 x 80 x 37 mm

---

## Solutions plus

### Solutions domotiques :

- TYDOM 200, télécommande multifonction pour le pilotage de multiples applications dans l'habitat, dont le chauffage
- TYDOM 140/141, télécommandes porte-clé pour piloter le

chauffage via l'alarme

- TYDOM 310/320/330, transmetteurs téléphoniques pour le pilotage à distance du chauffage et de l'ECS par synthèse vocale et/ou par l'application JAVA « Ma Maison »
- COX, MINI COX, détecteurs d'ouverture permettant de passer le chauffage en Hors-Gel lors d'une ouverture de fenêtre