

CML5500 / TGM406 / A

UNITE MICROPHONE POUR PRESIDENT AVEC PROTECTION ANTI GSM

Art. 71.67.5591



Fonctions et Commandes

- Prévu pour encastrement
- Equipé d'un bouton microphone On/Off ou demande de parole et d'un indicateur LED
- Equipé d'un bouton Priorité (Reset)

Connectivité

- Connecteur modulaire blindé RJ-48 10-pin

Accessoires

- Câble de connexion microphone (MCC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500

MCC5/1	1m	(71.67.5501)
MCC5/2	2m	(71.67.5502)
MCC5/3	3m	(71.67.5503)

Description

L'unité microphone Président intégrable CML5500/A est prévue pour encastrement dans le mobilier. Il est équipé d'un micro "col de cygne" fixe TGM406/A, lequel est protégé contre les interférences GSM.

Le CML5500/A permet au président d'une réunion de garder le contrôle sur les autres participants. L'utilisation du bouton Priorité (Reset) éteint temporairement tous les autres microphones actifs.

Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

Spécifications

Données Techniques	
Dimensions (mm)	50 (h) x 135 (w)
Encastrement (mm)	43 (h) x 120 (w) approx.
Longueur Microphone (mm)	+/- 385 (incl bonette anti-vent)
Poids (g)	+/- 220
Couleur	RAL7021 (Noir Mat)
Face avant	Acier
Référence	71.67.5097

Réglage des Dipswitch

Gain			
Switch 1	Switch 2	Amplification	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

Filtre Passe-Haut		
Switch 3	Switch 4	Fréquence
0	0	328 Hz
0	1	148 Hz
1	0	226 Hz
1	1	55 Hz

Réglages Standard	
Switch 1	1 (on)
Switch 2	0 (off)
Switch 3	1 (on)
Switch 4	0 (off)

Dimensions

