



## Description

L'unité microphone intégrable CML5500 / XLR est prévue pour encastrement dans le mobilier. Il est équipé d'un connecteur XLR 5-pin pour la connexion d'un microphone amovible TGM404 (inclus).

Le CML5500/XLR permet au président d'une réunion de garder le contrôle sur les autres participants. L'utilisation du bouton Priorité (Reset) éteint temporairement tous les autres microphones actifs.

*Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.*

## Fonctions et Commandes

- Prévu pour encastrement
- Equipé d'un bouton microphone On/Off ou demande de parole et d'un indicateur LED
- Equipé d'un bouton Priorité (Reset)

## Connectivité

- Connecteur modulaire blindé RJ-48 10-pin
- Connecteur XLR 5-pin pour microphone "col de cygne" TGM404

## Accessoires

- Câble de connexion microphone (MCC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500

MCC5/1	1m	(71.67.5501)
MCC5/2	2m	(71.67.5502)
MCC5/3	3m	(71.67.5503)

## Spécifications

Données Techniques	
Dimensions (mm)	50 (h) x 135 (w)
Encastrement (mm)	43 (h) x 120 (w) approx.
Longueur Microphone (mm)	+/- 400 (Amovible, incl bonette anti-vent)
Poids (g)	+/- 220
Couleur	RAL7021 (Noir Mat)
Face avant	Acier
Référence	71.67.5089

---

## Réglage des Dipswitch

Gain			
Switch 1	Switch 2	Amplification	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

Filtre Passe-Haut		
Switch 3	Switch 4	Fréquence
0	0	328 Hz
0	1	148 Hz
1	0	226 Hz
1	1	55 Hz

Réglages Standard	
Switch 1	1 (on)
Switch 2	0 (off)
Switch 3	1 (on)
Switch 4	0 (off)