

DESIGNER DA-TAB ELECTROL®

Écran de projection automatique électrique

Lors de la commande, veuillez faire les choix appropriés :

- 1 Sélectionnez la taille dans les tableaux en bas à droite.
- 2 Sélectionnez la surface de projection :
 - Da-Mat™
 - Da-Mat™ contrast élevé
 - Perléscent
 - Cinema Vision
 - Cinema Vision contrast élevé
 - Audio Vision
 - Audio Vision contrast élevé
 - Cinema Perf contrast élevé
 - Da-TeX™ (arrière)
 - Dual Vision
- 3 Sélectionnez le style du carter :
 - Concord
 - Lexington
 - Cambridge
 - Hamilton
 - Lancaster
 - Yorkshire
- 4 Sélectionnez un fini :

Plaqué : (Cambridge uniquement)

 - Acajou figuré
 - Chêne clair
 - Noyer crosse de fusil
 - Personnalisé

Placage :

 - Chêne clair
 - Chêne moyen
 - Noyer naturel
 - Noyer traditionnel
 - Acajou
 - Cerisier
 - Érable à miel
 - Personnalisé
- 5 Options :
 - Système de commande basse tension à moteur unique à trois boutons.
 - Télécommande sans fil pour système basse tension.
 - Télécommande à radiofréquence
 - Télécommande infrarouge
 - Interrupteur en ivoire pour remplacer l'interrupteur standard blanc.
 - Interrupteur en acier inox pour remplacer l'interrupteur standard.
 - Couvercle verrouillable pour interrupteur de commande basse tension ou 120 V.
 - Interrupteur à clé 120 V uniquement (REMARQUE : Ne peut pas être utilisé avec le système basse tension).
 - Moteur de 220 V (50 Hz).
 - Commande d'interface de projection vidéo, 12 V ou 5 V.
 - Tableau de contrôle série SCB-100 RS-232 externe
 - Adaptateur série Ethernet NET-100.



- Écran électrique avec carter en bois.
- Choix parmi six modèles de carter.
- Le système de câble à guide à languette permet de maintenir l'écran plat.

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

Écrans de projection _____ (H) x _____ (L), à fonctionnement électrique de 120 V (60 Hz) 1,4 A. Surfaces Da-Mat™, Da-Mat™ contrast élevé, Perlé, Cinema Vision, Cinema Vision contrast élevé, Audio Vision, Audio Vision contrast élevé, Da-TeX (arrière) or Dual Vision sans couture avec bordures de masquage noir standard sur toile ignifuge et résistante aux moisissures montée sur rouleau métallique rigide d'un diamètre de 3-3/16 pouces. Chaque côté de la toile est équipé d'un système de câble à guide à languette pour maintenir une tension latérale uniforme et maintenir la surface plate. La barre de tube personnalisée avec des poids ajoutés maintient la tension verticale de la surface de projection. Avec moteur spécialement conçu monté dans le tube enrouleur avec réducteur de bruit breveté, marche arrière rapide à trois fils, condensateur et frein électrique pour éviter l'emballement. À équiper d'interrupteurs de fin de course pré-réglés et réglables pour arrêter automatiquement l'image en position « haute » ou « basse ». Le carter est équipé de pare-chocs en caoutchouc et de supports de fixation en acier plaqué ainsi que d'anneaux en D pour l'installation sur paroi ou sur plafond. Le carter est en bois avec finition des parties avant, arrière et des extrémités en placage bois, et peint sur les côtés cachés. L'avant du carter se retire facilement pour l'accès aux interrupteurs de fin de course du moteur et à la toile. À équiper d'un interrupteur à trois positions avec couvercle. Écran homologué par Underwriters' Laboratories.




Toutes les surfaces de projection sont sans couture. Toutes les surfaces de projection sont standard avec un dos noir sauf les surfaces Da-TeX et Dual Vision.

Schémas dimensionnels, schémas de câblage et instructions d'installation détaillés disponibles sur demande. Les spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.




Support de montage

Glisser les œillets de fixation sur les vis bien fixées dans le mur.



Montage sur plafond

Placez les anneaux en D sur les crochets bien fixés dans le plafond.



FORMATS VIDÉO

Zone de Projection H x l	Diagonales nominales	Longueur hors-tout du carter	Entre les œillets de fixation	Poids à l'expédition approximatif en livres
43" x 57"	72"	78"	60"	80
50" x 67"	84"	89"	70"	90
60" x 80"	100"	103"	84"	105
69" x 92"	120"	117"	96"	120

Longueur hors tout du carter ± 1/4 pouce.

Remarque : Toutes les tailles sont standard avec zone noire supplémentaire de 12 pouces en haut. La zone noire supplémentaire peut altérer les dimensions. Contactez Da-Lite pour les détails.

Remarque : Formats HDTV (télévision haute définition), Letterbox (extra large) et tailles personnalisées disponibles sur demande.