

# **Betjeningsvejledning til ovnen**

**Reference: FP 228**


**fra**

***Brandt***

# Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b>	<b>S.3</b>
<b>Oversigt over ovnen</b>	<b>S.4</b>
Beskrivelse af apparatet	S.5
<b>Tilbehør</b>	<b>S.6</b>
<b>Sikkerhedsanvisninger</b>	<b>S.7</b>
<b>Børnesikring</b>	<b>S.7</b>
<b>Installation af ovnen</b>	
Elektrisk tilslutning	S.8-9
Nyttedimensioner ved indbygning af ovnen	S.10-11
<b>Brug af ovnen</b>	
Beskrivelse af programvælgeren	S.12-13
<b>Indstilling af ovnens ur</b>	<b>S.14</b>
<b>Tilberedning med øjeblikkelig start</b>	<b>S.15</b>
<b>Tilberedning med programmeret start</b>	<b>S.16</b>
<b>Tilberedning med timerfunktion (valg af sluttidspunkt)</b>	<b>S.17</b>
<b>Tilberedning med ECO-funktion</b>	<b>S.18</b>
<b>Brug af funktionen Grill +</b>	<b>S.19</b>
<b>Brug af timeren</b>	<b>S.20</b>
<b>Indstilling af displayets lysstyrke</b>	<b>S.21</b>
<b>Ovnens tilberedningsmåder</b>	<b>S.22-23</b>
<b>Rengøring af ovnen indvendigt</b>	
<b>Hvad er en pyrolyse?</b>	<b>S.24</b>
<b>Hvornår er der brug for en pyrolyse?</b>	<b>S.24</b>
<b>Rengøring med pyrolyse uden timerfunktion</b>	<b>S.25</b>
<b>Rengøring med pyrolyse med timerfunktion</b>	<b>S.26</b>
<b>Udskiftning af elpæren</b>	<b>S.26</b>
<b>Fejlfinding</b>	<b>S.27</b>
<b>Kontaktoplysninger</b>	<b>S.28</b>

*I betjeningsvejledningen angiver,*



*sikkerhedsanvisninger,*

*gode råd og vejledning*

# Indledning

DK

Kære kunde,

Tak fordi De har valgt en **ovn** fra **BRANDT**.

Vores udviklingsafdeling har udarbejdet en ny generation af apparater, så madlavning bliver en daglig glæde.

Vi har til denne nye **Brandt ovn** foretrukket et moderne design med rene linjer, så ovnen med sine brugervenlige funktioner og høje ydeevne kan indgå som en harmonisk del af Deres køkken.


Brandts produktserier omfatter foruden ovne også en stort udvalg af kogeplader, emhætter, vaskemaskiner og køleskabe, der kan indbygges, og som passer til denne nye **Brandt ovn**.





Serviceafdelingen er altid villig til at besvare spørgsmål og modtager gerne forslag (se adressen bagest i vejledningen), da vi hele tiden prøver at opfylde kundernes behov og krav til vores produkter.

Brandt er med sin nyteknologi med til at sikre en større livskvalitet i hverdagen og tilbyder produkter, der bliver stadig mere effektive, lettere at betjene, mere miljøvenlige, flottere og mere driftssikre.

Mærket **BRANDT**.

# O v e r s i g t






## BESKRIVELSE AF APPARATET

- 1 Funktionsvælger
- 2 Programvælger
- 3 Indstillingsknap
- 4 Funktionsvælger
- 5 Lampe
- 6 Indikator for valgt ovnrille
- 7 Kontakt til sporing af åben ovndør
- 8 Sikker ovnrist, der ikke tipper \*
- 9 Bageplader\*
- 10 Brædepande med rist\*
- 11 Udtrækssystem\*


(\* ) Afhængigt af model

# Tilbehør



## Sikker ovnrist, der ikke tipper


Risten kan anvendes som underlag for fad og forme med retter, der skal steges, bages eller gratineres. Risten er velegnet til grillkød, der lægges direkte på risten.



## Bageplade (til bagværk)

Denne bageplade har en skrål kant. Den bruges til bagning af bagværk, f.eks. mærengs, småkager, tærter mv.


Læg ikke kødstykker og stege direkte på bagepladen, da det vil sprøjte meget på ovnens sider.



## Brædepande udstyret med en speciel grillrist

Den bruges til at opsamle stegekraft og -saft ved grillstegning, eventuelt med indblæst luft. Den kan anvendes som tilberedningsfad,

hvis kødstykket passer i størrelsen, f.eks. fjerkræ med grøntsager, der tilberedes ved moderat varme.



## Udtrækssystem

Udtrækssystemet gør det muligt at trække den benyttede plade helt ud af ovnen og derved få let adgang til retten under tilberedning.



# Sikkerhedsanvisninger

**Læs venligst disse anvisninger, før ovnen installeres og tages i brug.**

Denne ovn er beregnet til privat brug i hjemmet og udelukkende til tilberedning af madvarer. Ovnen indeholder ingen komponenter med asbest.

DK

## BRUG AF OVNEN FØRSTE GANG:

Før ovnen bruges første gang, skal den opvarmes med ovndøren lukket og uden madvarer i ca. 15 minutter på maks. position for at blive "tilkørt". Den mineraluld, der omgiver ovnrummet, kan på grund af bestanddelene afgive en speciel lugt i begyndelsen. Der kan af samme grund også opstå en smule røg. Dette er helt normalt.

## EFTERFØLGENTE BRUG AF OVNEN:

- Kontroller altid, at ovndøren er rigtigt lukket, så tætningslisten kan udfylde sin funktion på en effektiv måde.

- Sørg for, at der ikke er nogen, som støtter sig til eller sætter sig på ovndøren, når den er åben.

**- De tilgængelige dele og ovnens flader kan blive varme, når grillen bruges med ovndøren på klem. Hold derfor små børn på afstand.**

- Ovnen bliver varm, når den er tændt. Rør aldrig ved varmelegemerne inde i ovnen.

- Brug en grillhandske eller et stykke isolerende stof, når fade og tilbehør tages ud efter tilberedning i ovnen, f.eks. grill, grillspyd, bradepande, bageplade osv..

- Beklæd ikke ovnen med aluminiumspapir. Det vil i givet fald medføre en ophobning af varme, som har negativ indflydelse på resultatet af tilberedningen, og som beskadiger emaljebelægningen.

- Brug ikke højtryksrenser eller damp til rengøring af ovnen.

- Når ovnen rengøres, kan overfladerne blive varmere end under normal brug. Hold derefter små børn på afstand.

- Når ovnen rengøres med pyrolyse, kan overfladerne blive varmere end under normal brug. Hold derefter små børn på afstand.

**Ovnen skal altid være slukket, før ovnrummet gøres rent.**

## Børnesikring

### INSTALLERING

#### ① Aktivering af børnesikringen:

Tæk låsen mod Dem selv for at aktivere funktionen.

#### ② Deaktivering af børnesikringen:

Skub låseanordningen bagud.


### ANVENDELSE

#### ③ De har valgt at aktivere børnesikringen:

Åbn døren, og løft samtidig i låseanordningen.


#### Afbrydelse af børnesikringen:

Åbn ovndøren på normal vis



# I n s t a l l a t i o n

## Elektrisk tilslutning



- Før ovnen tilslutes el-installationen, skal det kontrolleres, at el-installationens ledningers tværsnit er tilstrækkeligt til at strømforsyne ovnen på korrekt vis (tværsnittet skal mindst være lig med tilslutningskablets tværsnit). Installationens sikring skal være på 16 A.



Den elektriske tilslutning skal udføres, før ovnen monteres i indbygningselementet.

- Ovnen skal tilsluttes med et standard tilslutningskabel med 3 ledere og et tværsnit på 1,5 mm<sup>2</sup> (1 fase + 1 nulleder + jord ) som skal tilsluttes et étfaset ledningsnet på 220-240 V via et standardeletstik med 1 fase + 1 nulleder + jord i overensstemmelse med normen IEC 60083 eller en bryder med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler.

**DK**

Beskyttelsesledningen (grøn-gul) er tilsluttet apparatets jordklemme og skal tilsluttes el-installationens jordforbindelse.

- Ved tilslutning til en stikkontakt skal stikkontakten forblive tilgængelig efter installationen af apparatet.
- Ovnens nulleder (blå ledning) skal tilsluttes ledningsnettets nulleder.

## Opstilling og/eller udskiftning af fødekablet

• Tilslutningskablet (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 VV-F) skal være tilstrækkeligt langt til, at det kan være tilsluttet ovnen, når ovnen står på gulvet foran indbygningselementet

Derfor skal følgende arbejdsgang udføres, mens apparatet er afbrudt ledningsnettet:



- Åbn dækslet nederst i højre side af skærmpladen bag på ovnen ved at løsne de 2 skruer. Drej dækslet.
- Fjern isolationen på hver leder af det nye 12 mm tilslutningskabel.
- Snor omhyggeligt trådene.
- Løsn skruerne på polklemmen, og tag den el-ledning ud, der skal udskiftes.
- Før el-ledningen ind gennem skærpladens side i klemskruen, der sidder i højre side af klemrækken.
- Tilslut kablets ledninger i overensstemmelse med mærkerne på klemrækken.
- Alle tilslutningskablets tråde skal være klemt under skruerne.
- Faseledningen på klemmen L.
- Jordledningen, der er gul-grøn, skal forbindes til klemmen .
- Nulederen (blå) skal tilsluttes med klemmen N.
- Tilspænd skruerne på klemrækken, og kontroller tilslutningen ved at trække i hver enkelt ledning.
- Fastgør kablet ved hjælp af klemskruen, der sidder i højre side af klemrækken.
- Luk dækslet ved hjælp af de 2 skruer.



**Vort ansvar kan ikke gøres gældende i tilfælde af uheld, der sker som følge af manglende eller ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.**

# I n s t a l l a t i o n

## Mål til indbygning af ovnen



**Ovnen er beregnet til indbygning under et køkkenbord eller i et (åbent\* eller lukket) skabselement med bestemte mål (se skemaet).**

Ovnen har et optimeret luftcirkulationssystem, som forbedrer stegning/bagning og rengøring, hvis følgende punkter overholdes:

- Centrer ovnen i indbygningselementet således, at der sikres en afstand på mindst 5 mm til andre elementer.
- Det materiale, som indbygningselementet er lavet af, skal være varmebestandigt eller beklædt med et varmebestandigt materiale.
- For at sikre ovnens stabilitet skal den fastspændes i indbygningselementet med 2 skruer i de anviste huller på sidevæggene (se skemaet).

Følg denne fremgangsmåde:


- 1) Fjern skruedækslerne i gummi for at få adgang til fastspændingshullerne.
- 2) Bor et hul med Ø 3 mm i elementets sidevæg for at undgå, at træet ødelægges.
- 3) Fastspænd ovnen med de 2 skruer.
- 4) Sæt skruedækslerne i gummi på igen (de bruges også til at afdæmpe lukningen af ovndøren).

**(\*) Hvis køkkenelementet er åbent, skal åbningen være på maks. 70 mm.**



**Kontakt eventuelt en elektriker, der arbejder med hårde hvidevarer, for at sikre, at installationen er korrekt udført.**

## 1. Beskrivelse af programvælgeren



- ① Statusindikator for temperaturstigning
- ② Symbol for tilberedning med ECO-funktion
- ③ Anbefalet ovnrite til det pågældende program
- ④ Symbol for tilberedning med EASY COOK-funktion
- ⑤ Visning af klokkeslæt (timer/minutter)
- ⑥ Symbol for GRILL+
- ⑦ Stege-/bagetid
- ⑧ Tidspunkt for slukning af ovnen
- ⑨ Symbol for tilgængeligt EASY COOK-tilbehør
- ⑩ Indstillingsknap
- ⑪ Ovntemperatur/symbol for pyrolyse
- ⑫ Symbol for låst ovndør

## 2. Indstilling af ovnens ur


### a) Når ovnen tændes

- Indstil tidspunktet ved at dreje på knappen. Knappens rotationshastighed bestemmer, hvor hurtigt tidspunktet indstilles.
- Den nye indstilling af uret gemmes automatisk efter et par sekunder, og visningen af klokkeslættet blinker ikke længere.

Eksempel: Kl. 12.30.

### b) Nulstilling af uret

- Indstil programvælgeren til positionen Indstilling af ur.
- Visningen af klokkeslættet blinker for at angive, at De kan indstille uret.
- Uret indstilles ved at dreje på betjeningsknappen.
- Når uret er indstillet på det ønskede klokkeslæt, skal programvælgeren indstilles på positionen "T°c" (indstilling af temperatur), -> og visningen af klokkeslættet blinker ikke længere.



**Hvis De ikke godkender valget, gemmes indstillingen automatisk efter et par sekunder.**

### 3. Tilberedning med øjeblikkelig start

DK

På displayet skal kun klokkeslættet vises, og det må ikke blinke.

- Valg af et program:

Drej funktionsvælgeren hen på den ønskede position.


Eksempel: Positionen "  ".

- Sæt retten i ovnen i henhold til de anvisninger, der er angivet på displayet.

Eksempel: Positionen "  " -> ovn-rille 1 eller 2 anbefales

- Ovnen foreslår den optimale temperatur til den valgte tilberedningsmåde: 200°C. De kan også selv tilpasse temperaturen med den knap, der er placeret under displayet.

Eksempel: Positionen "  " indstillet på 190°C.



 Herefter begynder ovnen at varme.  
Indikatoren for temperaturstigning aktiveres og viser den gradvise temperaturstigning inde i ovnen.  
Tre blynde angiver, at den indstillede temperatur er nået.

 Når tilberedningen er slut, fortsætter ovnens blæser med at være tændt i et stykke tid for at sikre, at ovnen afkøles hurtigere.

## 4. Tilberedning med programmeret start

### a) Tilberedning med en bestemt varighed

- Indstil den valgte funktion, og juster eventuelt temperaturen.

Eksempel: Positionen "🕒"  
Temperatur 200°C

- Drej funktionsvælgeren hen på positionen "🕒".  
Tilberedningens varighed blinker på 00.00 for at angive, at tiden kan indstilles.
- Drej betjeningsknappen for at indstille den ønskede tilberedningstid

Eksempel: 25 min

Den nye indstilling af uret gemmes automatisk efter et par sekunder.


-> Displayet blinker ikke længere

Nedtællingen af tilberedningstiden begynder, så snart tiden er indstillet.

Tidspunktet for afslutning af tilberedningstiden (starttidspunkt + tilberedningstid) vises automatisk.

I dette eksempel:

Tilberedningen slukker kl. 12.55.



Herefter begynder ovnen at varme.

Indikatoren for temperaturstigning aktiveres og viser den gradvise temperaturstigning inde i ovnen.

Tre biplyde angiver, at den indstillede temperatur er nået.

Når tilberedningen er slut, udsendes en række biplyde i et par minutter.

Indstil temperaturvælgeren på T°C og funktionsvælgeren på 0 for at slukke biplydene.

**b) Tilberedning med programmeret start og en bestemt varighed (valg af sluttidspunkt)**


- Følg fremgangsmåden, der er beskrevet under punkt a). Udfør nedenstående punkter, når tilberedningstiden er indstillet:

Drej funktionsvælgeren hen på positionen "🕒".

Tilberedningens sluttidspunkt blinker for at angive, at tiden kan indstilles.

- Indstil det ønskede tidspunkt for slukning af ovnen ved at trykke på knappen under displayet.

Eksempel: Tilberedningen afsluttes kl. 13.00.



Herefter tænder ovnen på et tidspunkt, der svarer til, at tilberedningens sluttidspunkt bliver kl. 13.00. Indstil funktionsvælgeren på "0", når tilberedningen er slut, og der høres en række biplyde.

**Det er muligt:**

- når som helst at ændre tilberedningens varighed.
- når som helst at annullere programmeringen ved at indstille tilberedningens varighed på 0.00.



### 5. Tilberedning med ECO-funktion \*

På displayet skal kun klokkeslættet vises, og det må ikke blinke.

- Drej funktionsvælgeren hen på positionen "". Symbolet ECO tænder på displayet.
- Sæt retten i ovnen i henhold til de anvisninger, der er angivet på displayet.

Eksempel: Positionen "" -> ovnrigt 1 eller 2 anbefales.

- Oven foreslår den optimale temperatur til den valgte tilberedningsmåde, dvs. 200°C. De kan også selv tilpasse temperaturen med den knap, der er placeret under displayet.

Eksempel: Positionen "" er indstillet på 190°C.




Herefter begynder ovnen at varme.

Indikatoren for temperaturstigning aktiveres og viser den gradvise temperaturstigning inde i ovnen.

Tre biplyde angiver, at den indstillede temperatur er nået.

**\*Når denne indstilling vælges, sparer man op til 20% energi, og tilberedningens resultat bliver det samme.**

**Positionen ECO anvendes til energimærkning.**



**Når tilberedningen er slut, fortsætter ovnens blæser med at være tændt i et stykke tid for at sikre, at ovnen afkøles.**

## 6. Brug af funktionen Grill +

Ved hjælp af denne funktion kan man kombinere gratinering af en ret efter tilberedning med den valgte tilberedningssekvens. Retten gratineres ved, at grilllegemet tænder de sidste fem minutter af tilberedningstiden.

Denne funktion kan kun vælges i forbindelse med følgende tilberedningsmåder: 

Funktionen kan programmeres i starten af tilberedningen ved at lægge 5 minutter til tilberedningstiden eller blot i slutningen af tilberedningen ved at indstille funktionsvælgeren på GRILL+.

- Indstil den valgte funktion, og tilpas eventuelt temperaturen.

- Indstil programvælgeren på positionen GRILL+. Tilberedningens varighed blinker på 0 timer 05 (denne værdi svarer til det minimale tidsrum, der kræves, for at aktivere funktionen GRILL+ i den valgte tilberedningssekvens).

- Drej på indstillingsknappen for at justere den samlede tilberedningstid. Tilberedningens varighed gemmes automatisk efter et par sekunder, og displayet blinker ikke længere.
- Efter disse tre indstillinger tænder ovnen, og en vandret streg vises på displayet under teksten GRILL+ for at angive, at funktionen er aktiv.

Fem minutter før tilberedningen er slut, blinker symbolet GRILL+.

**Stil ikke retten i ovnen for tæt på grilllegemet, da overfladen kan blive gratineret for hurtigt. Brug 1. eller 2. ovnrille (nedefra).**

Eksempel på retter:

- Gratin (med pasta, blomkål, endivier eller muslinger) eller æbletærte.

Eksempel på programmering:


Gratineret løgsuppe:

- Vælg den ønskede tilberedningssekvens
- Vælg den ønskede temperatur: 180°C
- Vælg det ønskede program: GRILL+
- Vælg den ønskede tilberedningstid: 25 minutter.

Suppen opvarmes i 20 minutter, og overfladen gratineres i de sidste fem minutter.

 Denne funktion kan tændes og slukkes når som helst under tilberedningen ved at dreje på indstillingsknappen.

Funktionen kan også bruges i forbindelse med en programmeret tilberedning.



## 7. Brug af timeren


Ovnen er udstyret med et minutur, som kan bruges **uafhængigt af ovnen** til nedtælling af den indstillede tid.

Denne funktion kan anvendes, selv om ovnen er i brug. Timerens indstillinger vises i så fald i stedet for visningen af det aktuelle klokkeslæt.

- Indstil programvælgeren på positionen "Σ"
- > displayet blinker, og et lille timeglas tænder.

- . Drej på indstillingsknappen, indtil den ønskede tilberedningstid vises (højst 59 min. og 59 sek.).

Eksempel: 15 minutter 30 sekunder



Displayet holder op med at blinke efter et par sekunder, og timeren tænder. Nedtællingen af tilberedningstiden begynder med intervaller på et sekund. Når den indstillede tid er gået, udsender timeren en række biplyde.



**Timerens programmering kan når som helst ændres eller annulleres.**


## **8. Indstilling af displayets lysstyrke**

Displayets lysstyrke kan indstilles på følgende måde:

- Indstil programvælgerens tidspunkt til kl. 12.10.

- Hold knappen trykket ind, mens den drejes rundt, indtil displayet har den ønskede lysstyrke.

Når den ønskede lysstyrke er valgt, indstilles programvælgeren igen til det aktuelle klokkeslæt.



# Ovnens tilberedningsmåder

Symbol	Funktionens navn	Beskrivelse
	<b>Varmluft</b> Tilberedningen sker via varmelegemet på ovnens bagvæg og blæseren, der fordeler varmen i ovnrummet.	► Forvarmning er ikke nødvendig ved kortvarige tilbagning af småkager.
*	<b>Over- og undervarme ECO</b> Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemerne øverst og nederst i ovnen uden varmluft.	► Når denne indstilling vil energi, uden at tilbere forringes. Positionen E mærkning.
	<b>Over- og undervarme</b> Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemerne øverst og nederst i ovnen uden varmluft.	► Kræver forvarmning.
*	<b>Over- og undervarme med indblæst luft</b> Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemerne øverst og nederst i ovnen samt varmluft.	► Hurtig temperaturstigning kan sættes ind i en kugle.
	<b>Undervarme med indblæst varme</b> Tilberedningen foregår ved hjælp af det underste varmelegeme kombineret med blæseren.	► Tilberedning med undervarme Sæt bageristen ind i ovnen og ovnville.
	<b>Grill med indblæst varme</b> Tilberedningen sker skiftevis ved hjælp af det øverste varmelegeme og blæseren, der fordeler varmen i ovnrummet.	► Forvarmning er ikke nødvendig Fjerkræ og saftigt samt spis alle sider.
	<b>Grill</b> Tilberedningen foregår ved hjælp af det øverste varmelegeme uden varmluft.	► Forvarm i 5 min. Skub bradepanden ind i ovnville.
	<b>Varmholdelse</b> Opvarmning med det øverste varmelegeme kombineret med blæseren.	► Holder retten varm.

\* Disse sekvenser bruges som information på energimærket i henhold til kravene

## af funktionen

## Anbefaede anvendelser Anbefalet temp.

**DK**

		min.	Anbef.	Maks.
tilvendigt, undtaget tilberedninger, f.eks. lære niveauer.	► Anbefales til at holde kød saftigt, til grøntsager og fisk og ved tilberedning i op til tre niveauer.	35°	180°	235°
ølges, sparer man ningens kvalitet Ø anvendes til	► Der spares energi under hele tilberedningen, hvis varighed kan forlænges.	min.	Anbef.	Maks.
		35°	200°	275°
ng. Visse retter i ovn.	► Anbefales til langsom tilberedning af sarte madvarer, f.eks. saftigt kød osv.	min.	Anbef.	Maks.
	► Til stegning af rødt kød Ved tilberedning med svag varme i lukkede gryder, der først er tilberedt på kogeplade, f.eks. coq au vin, dyreragout osv.	35°	240°	275°
varme.	► Anbefales til KØD, FISK og GRØNTSAGER, der lægges i et lerfad (anbefales)	min.	Anbef.	Maks.
på den nederste		35°	200°	275°
ndigt. rødt kød steges på	► Anbefales til saftholdige retter, f.eks. madtærter, frugtærter osv.	min.	Anbef.	Maks.
	► Dejen bliver bagt på undersiden. Anbefales til dej, der skal hæve, f.eks. sandkager, boller, kouglof osv. og til soufflé, fordi der ikke dannes skorpe på oversiden.	35°	205°	275°
på den nederste	► Til stegning af lammekolle og oksekød. ► Til saftige fiskekoteletter.	min.	Anbef.	Maks.
		35°	200°	230°
på den nederste	► Anbefales til grillstegning af koteletter, pølser, brød og dybhavsrejer, der lægges direkte på bageristen.	min.	Anbef.	
	► Anbefales til hævning af dej til brød, boller og kouglof. Varmer højst til 40°C (tallerkenvarmer og optøning).	35°	275°	
		min.	Anbef.	Maks.
		35°	80°	100°

# Rengøring af ovn

## 1. Hvad er en pyrolyse?

- Ovnen rengøres ved, at snavs fra fedtsprøjt eller overkog brændes væk ved meget høje temperaturer. Den røg, som udvikles under tilberedningen, passerer gennem et katalytisk filter, hvor den rennes.
- Det er ikke nødvendigt at udføre en pyrolyse efter hver tilberedning, men kun når ovnen trænger til det.
- Der kan vælges 2 forskellige typer rengøring med pyrolyse, så rengøringen tilpasses den aktuelle situation.
  - En økonomirengøring (PYRO ECO) varer 1,5 time (ovnen er låst i 2 timer inklusive afkøling), og der forbruges ca. 25 % mindre energi end ved en standard pyrolyserengøring. Hvis standardrengøringen udføres for hver 2. eller 3. stegning af kød, vil ovnen altid være ren.
  - En standardrengøring med pyrolyse (PYRO) varer 2 timer (ovnen er låst i 2,5 timer inklusive afkøling), og den sørger for effektiv rengøring, hvis ovnen er meget tilsmudset.
- Af sikkerhedsmæssige hensyn blokeres ovndøren, så snart den indvendige temperatur overstiger den almindelige tilberedningstemperatur. Det er herefter ikke muligt at åbne ovndøren, selv om funktionsvælgeren indstilles på 0.

## 2. Hvornår er der brug for en pyrolyse?

Der udvikles en smule røg under forvarmning af ovnen og meget røg under tilberedningen. Når ovnen er kold, lugter den af de retter, der er blevet tilberedt i ovnen, f.eks. lam, fisk, grillkød mv.

<b>LET TILSMUDSENDE TILBEREDNING</b>	Småkager, grøntsager, bagværk madtærter, soufflé, mv	Tilberedningen sprøjter ikke i ovnen. Der kræves ingen pyrolyse
<b>TILSMUDSENDE TILBEREDNING</b>	Kød og fisk i fad. Farserede grøntsager	Pyrolysen kan udføres for hver 3. tilberedning
<b>STÆRKT TILSMUDSENDE TILBEREDNING</b>	Store kødstykker, der tilberedes med grillspid	Pyrolysen kan udføres efter en stegning af denne type, hvis der har været kraftigt opsprøjt.



**Vent ikke, til ovnen er kraftigt tilsmudset med stegefedt, før den rengøres.**

### 3. Rengøring med pyrolyse uden timerfunktion

- Kontroller, at det aktuelle klokkeslæt vises på displayet, og at det ikke blinker.
- Indstil funktionsvælgeren på PYRO eller PYRO ECO.

Pyrolysen varer 2 timer på PYRO ECO eller 2,5 timer på PYRO. I denne varighed er medregnet afkøling af ovnen, indtil ovndøren kan åbnes igen.

På displayet angives tidspunktet for, hvornår ovnen igen bliver tilgængelig.



Angivelsen **P4r** viser, at ovnen er midt i en rengøring med pyrolyse (eller eco-pyrolyse).

Under pyrolysen vises en hængelås  på displayet, som angiver, at ovndøren er låst.

Når pyrolysen er slut, vises ....> på displayet.

Når hængelåsen  ikke længere vises på displayet, kan ovndøren åbnes

- Indstil funktionsvælgeren på 0.
  - Når ovnen er kold, kan de hvide aflejringer tørres af med en klud.
- Ovnen er nu ren og klar til brug.



**Tag alt tilbehør ud af ovnen, og fjern eventuelt overløb, før pyrolysen startes.**

## 4. Rengøring med pyrolyse med timerfunktion

Følg anvisningerne i afsnittet Rengøring med pyrolyse uden timerfunktion, og fortsæt derefter med nedenstående punkter:


- Indstil vælgeren for tilberedningstiden på "G". Tilberedningens sluttidspunkt blinker for at angive, at tiden kan indstilles.

- Drej betjeningsknappen for at indstille det ønskede tidspunkt for slukning af ovnen.s

Eksempel: Pyrolysen skal afsluttes kl. 4.00.

Efter disse handlinger udsættes pyrolysens starttidspunkt, så rengøringen afsluttes kl. 4.00.

Når pyrolysen er slut, skal funktionsvælgeren indstilles på 0 og programvælgeren på T°C.




## Udskiftning af elpæren

- Pæren sidder i ovnens loft.

**Afbryd ovnens nettilslutning, før arbejdet med pæren påbegyndes, for at undgå risiko for elektrisk stød, og lad ovnen afkøle helt, hvis den er varm.**

- a) Drej lampeglasset en kvart omgang mod venstre.



- b) Skru pæren i samme retning for at løsne den.

Pærens specifikationer:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Fatning E 14

- c) Udskift pæren, sæt lampeglasset på igen, og tilslut ovnen til ledningsnettet.



**Brug en gummihandske til at løsne lampeglasset og lampen med, idet det bliver lettere at afmontere delene.**

# Fejlfinding

Hvis De er i tvivl om, hvor vidt ovnen fungerer korrekt, betyder det ikke nødvendigvis, at der er tale om en driftsfejl. **Kontroller under alle omstændigheder nedenstående punkter:**

DK

## Dette sker.....

## Mulige årsager


## Afhjælpning

Ovnen varmer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovnen er ikke tilsluttet.</li><li>• Installationens sikring virker ikke.</li><li>• Den valgte temperatur er for lav.</li><li>• Føleren er i stykker.</li><li>• Ovnen er overophedet og indstilles på sikkerhedsfunktion.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tilslut ovnen.</li><li>- Udskift installationens sikring, og kontroller dens mærkeværdi (16 A).</li><li>- Skru op for den valgte temperatur.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li></ul>
Kontrollampen for temperatur blinks.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Døren er ikke rigtigt låst.</li><li>• Temperaturføleren er defekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li></ul>
Ovnlyset virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampen virker ikke.</li><li>• Ovnen er ikke tilsluttet, eller sikringen virker ikke.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Udskift pæren.</li><li>- Tilslut ovnen, eller udskift sikringen.</li></ul>
Blæseren fortsætter, efter ovnen er slukket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blæseren tænder i højst 1 time efter tilberedningen, eller når ovnens temperatur er højere end 125°C.</li><li>• Hvis den ikke slukker efter 1 time.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Åbn ovndøren, så ovnen hurtigere bliver afkølet.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li></ul>
Rengøring med pyrolyse udføres ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovndøren er ikke korrekt lukket.</li><li>• Låsesystemet er defekt.</li><li>• Temperaturføleren er defekt.</li><li>• Kontakten for lukket ovndør er defekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroller, at ovndøren er rigtigt lukket.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li><li>- Tilkald serviceafdelingen.</li></ul>

# Kontaktoplysninger



Skriv oplysningerne fra ovnens typeskilt herunder:



## Serviceafdelingen

Eventuelle reparationer af apparatet må kun udføres af en autoriseret Brandt-forhandler.

Ved henvendelse til serviceafdelingen bedes De angive apparatets model, type og serienummer. Disse oplysninger står på typeskiltet.

**ORIGINALE RESERVEDELE:** Bed altid om, at der kun anvendes  
**ORIGINALE RESERVEDELE** ved serviceeftersyn.



# Användarmanual för ugnen

SE

**Beteckning: FP 228**

från

***Brandt***

# Innehåll

<b>Förord</b>	<b>S.31</b>
<b>Hur ser ugnen ut?</b>	<b>S.32</b>
Apparatens olika delar	S.33
Tillbehör	S.34
<b>Råd Angående Säkerhet</b>	<b>S.35</b>
Barnsäkerhetsskydd	S.35
<b>Hur ska ugnen installeras?</b>	
Elanslutning	S.36-37
Nyttiga mått för att bygga in ugnen	S.38-39
<b>Hur använder man ugnen?</b>	
Detaljer om programmeraren	S.40-41
Inställning av ugnens klocka	S.42
Hur lagar man snabbt en rätt?	S.43
Hur programmerar man ugnen?	S.44
Hur senarelägger du din stekning/gräddning? (färdigtidpunkt vald)	S.45
Hur steker du ekonomiskt?	S.46
Hur använder du funktionen "Grill + " ?	S.47
Hur använder man timern?	S.48
Hur ställer du in displayens ljusstyrka?	S.49
Ugnens olika tillagningssätt	S.50-51
<b>Hur rengör du ugnsutrymmet?</b>	
Vad är en pyrolyse?	S.52
När måste du genomföra en pyrolyse?	S.52
Hur gör du en omedelbar pyrolyse?	S.53
Hur gör du en senarelagd pyrolyse?	S.54
<b>Hur Byter Man Lampa?</b>	S.54
<b>Vad ska man göra vid driftstörningar?</b>	S.55
<b>Vem kan jag kontakta?</b>	S.56

Alltigenom denna notis visar tecknet,



råd när det gäller säkerhet,

signalerar olika råd och knep.

# Förord

Kära kund!

Du har just blivit ägare till en **ugn** av märket **BRANDT** och vi tackar för visat förtroende.

Våra arbetslag i forskning och utveckling har skapat en ny generation av apparater just för dig för att du skall kunna laga mat med nöje varje dag.

Med sin stilrena utformning och sitt moderna utseende passar den nya **Brandt ugnen** harmoniskt in i köket och förenar alldeles utmärkt användarvänlighet med god prestanda vid matlagning.

I Brandts produktsortiment finner du även ett stort urval av spishällar, spisfläktar, diskmaskiner och kylskåp som kan byggas in och integreras med din nya **Brandt ugn**.


Det är självklart att med det ständiga målet att kunna tillfredsställa dina behov och fordringar på bästa sätt finns vår kundservice tillgänglig för att lyssna och svara på varje fråga eller förslag (se adresser i slutet av detta häfte).





Som ledare i innovation bidrar Brandt därmed till förbättringar av den dagliga livskvaliteten genom att ständigt erbjuda alltmer bättre produkter, enkla att använda, miljövänliga, estetiska och pålitliga.

Varumärket **BRANDT**.

SE

# H u r s e r






## BESKRIVNING AV APPARATEN

- 1 Funktionsväljare
- 2 Programmerare
- 3 Inställningsknapp
- 4 Funktionsväljare
- 5 Lampa
- 6 Effektstegsindikator
- 7 Avkänningsskyddande säkerhetsgaller\*
- 8 Tippningsskyddande säkerhetsgaller\*
- 9 Allround-fats\*
- 10 Djupt fat + Stödgaller\*
- 11 Stöd vid uttagning av fat\*


(\* ) Beroende på modell

# Tillbehör



## Säkerhetsgaller med tippskydd


Gallret kan användas som underlag för alla kärl och formar innehållande matvaror som ska lagas eller gratineras. Det är också till för att grilla kött (köttet läggs direkt upp på gallret).



## Multifunktionell panna (bakverk)

Pannan är försedd med en lutande kant och används till bakverk. Den kan användas för att baka kakor som luftiga bakelser med kräm, marängkakor, sandkakor, smördegskakor...

Undvik att lägga stekar eller annat kött direkt i det för då kommer spad att spruta ut och stänka på ugnens väggar.




## Djupfat utrustat med **stödgaller** specialanpassat för grillat kött

Fatet tjänar till att samla upp spad och fett från kött som grillats med funktionen grill på hög värme eller varmluftsgrill.

Det kan användas som stek- eller kokkärl med lagom stora matbitar (t ex: fågel med grönsaker runtomkring vid medelhög temperatur).

Detta fat får aldrig ställas direkt på ugnssulan, utom i läget GRILL.



## Fatuttagare

Tack vare denna anordning kan man lätt ta ut ett emaljerat kärl ur ugnen och få obehindrad tillgång till alla maträtter som tillagas i ugnen.

# ⚠ Råd Angående Säkerhet

**Vi ber om att ta del av följande anvisningar innan du installerar och börjar använda ugnen.** Denna ugn är konstruerad för enskilt bruk hemma i bostaden. Den är avsedd uteslutande till för tillagning av livsmedel. Denna ugn innehåller inga asbestbaserade komponenter.

## FÖRSTA ANVÄNDNING:

Innan du första gången börjar använda ugnen måste den hettas upp tom med stängd ugnslucka under ca 15 minuter på max läge för att "trimma in" apparaten. Mineralullet som omsluter apparatens hålrum kan i början avge en särskild lukt som kommer från dess beståndsdeler. En viss rökavgivning kan även förekomma. Båda dessa företeelser är normala.

SE

## EFTERFÖLJANDE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLEN:

- Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd så att tätningspackningen fungerar korrekt.
- Låt aldrig någon stödja sig eller sitta på ugnsluckan medan ugnen är öppen.
- **Tillgängliga ugnsdeler eller ytor kan bli hetta när grillen används med ugnslucken på glänt. Håll småbarn borta från ugnen.**
- Apparaten blir het när den är på. Se till att inte vidröra värmeelementen som finns inuti ugnen.
- När du plockar ut olika tillagningstillbehör (galler, stekvändare, drypppanna, spetthållare...) ur ugnen efter avslutad tillagning, grip inte tag i tillbehören med bar hand, använd grytlappar eller isolerande tyg.
- Täck inte insidan av ugnen med aluminiumfolie. Annars kommer värmen att ackumuleras vilket riskerar att ofördelaktigt påverka tillagningsprocessens eller grillningens resultat och kan medföra skador på emaljen.
- Använd inte någon apparat för ångtvätt eller högtryckstvätt.
- Ugnens ytor kan bli hetare än normalt vid rengöring, det gäller alltså att hålla småbarn på avstånd från ugnen.
- Under en pyrolysis, blir de åtkomliga ytorna hetare än vid normal användning; håll därför mindre barn borta från ugnen.

**Före varje rengöringsgrepp måste ugnen vara avstängd.**


## Barnsäkerhetsskydd

### MONTERING


- ① Aktivera barnsäkerhetsskyddet:**  
Dra säkerhetsspärren mot dig för att aktivera den.
- ② Avaktivera barnsäkerhetsskyddet:**  
Skjut säkerhetsspärren bakåt.

### ANVÄNDNING

- ③ Du har valt att använda barnsäkerhetsskyddet:**  
Öppna ugnsluckan samtidigt som du lyfter upp säkerhetsspärren.  
**Du har valt att avaktivera barnsäkerhetsskyddet:**  
Öppna ugnsluckan normalt.



## Elanslutning



- Innan ugnen ansluts till elnätet, försäkra dig om att alla ledningar i din elinstalation har tillräckligt stort tvärsnitt för att kunna mata apparaten med ström på normalt sätt (tvärsnittet får inte vara lägre än matarsladdens tvärsnitt). Säkringen i din elinstallation ska vara 16 ampere.

# i n s t a l l e r a s ?

Ugnen ska anslutas till elnätet innan apparaten placeras in i möbeln.

- Ugnen ska kopplas upp med en (standardiserad) matarsladd innehållande 3 ledare med 1,5 mm<sup>2</sup> i tvärsnitt (1 fas + 1 N + jord  $\oplus\ominus$ ) som ska anslutas till elnätet 220-240 V ~ enfas via ett standarduttag 1 fas + 1 N + jord  $\oplus\ominus$  enligt IEC 60083 normen eller en frånskiljaranordning på alla poler med ett öppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm. Skyddsledaren (gröngul) ska vara ansluten  $\ominus$  till apparatens anslutningskontakt och till elinstallationens jordanslutning.
- Vid uppkoppling till ett eluttag, ska eluttaget förbli åtkomligt efter apparatens montering.
- Ugnens nolledare (blå ledning) ska anslutas till elnätets nolledare.

SE

## Uppkoppling och/eller byte av matarsladd



- Matarsladden (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 VV-F) ska vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den inbyggbara ugnen uppställd på golvet framför ugnsmöbeln. Utför följande steg efter att ha urkopplat apparaten från elnätet:
  - Öppna luckan till höger om bakre panelen genom att skruva loss 2 skruvar. Vrid sedan luckan kring dess axel.
  - Skala av varje ledare till den nya matarsladden över 12 mm.
  - Sno sedan kardelerna omsorgsfullt.
  - Lossa anslutningsplintens skruvar och ta bort matarsladden som ska bytas ut.
  - Sätt in matarsladden genom panelens sida i kabelklämman som sitter till höger om anslutningsplinten.
  - Anslut sladdens ledare enligt igenkänningstecken på anslutningsplinten.
  - Alla kardeler på ledarna ska vara fastklämda under skruvorna.
  - Fasledaren ska anslutas till klämma L.
  - Den gröngula jordledningen ska anslutas till klämma  $\oplus\ominus$ .
  - Nolledaren (den blåa) ska anslutas till klämma N.
  - Skruva fast anslutningsplintens skruvar och kontrollera att varje ledare håller fast genom att dra i den.
  - Sätt fast sladden med hjälp av kabelklämman som sitter till höger om anslutningsplinten.
  - Skruva fast bakre panelen med hjälp av de 2 skruvorna.



**Vi avsäger oss allt ansvar om olyckor inträffar som följd av obefintlig eller felaktig jordledning.**

# H u r s k a u g n e

## Nyttiga mått för att bygga in ugnen



# i n s t a l l e r a s ?

**Ugnen kan monteras in under arbetsbänken eller i en (öppen\* eller stängd) stående möbel med anpassade inbyggnadsmått (se vidstående schema).**

Ugnen har ett optimerat luftcirkulationssystem som ger möjlighet att få utmärkt resultat vid tillagning av matvaror och vid rengöring om följande anvisningar följs:

- Centrera ugnen i möbeln så att avståndet till angränsande möbeln blir minst 5 mm.
- Inbyggnadsmöbelns material ska vara värmebeständigt (eller beklädd med värmebeständigt material).
- För att öka stabiliteten, skruva fast ugnen i möbeln med 2 skruvar genom speciella hål avsedda för detta ändamål på sidoväggarna (jfr schema).

För att göra detta:

- 1) Ta bort skruvarnas gummilock för att komma åt fästhålen
- 2) Borra ett hål med 3 mm i diameter i möbelns vägg för att undvika sprickor i träet.
- 3) Skruva fast ugnen med de 2 skruvarna.
- 4) Sätt tillbaka gummilocken på skruvarna (dessa lock har också en dämpande effekt när man stänger ugnsluckan).

**(\*) vid öppen möbel ska öppningen vara 70 mm (max).**


SE



**För att vara säker på att din installation motsvarar gällande normer, tveka inte att anlita en specialist på hushållsmaskiner.**

# H u r a n v ä n d e

## 1. Detaljer om programmeraren



# m a n   u g n e n ?



SE

- ① Temperaturhöjningsindikator
- ② Steknings/gräddnings-indikator ECO
- ③ Nummer på den avsats på vilken du bör ställa sitt fat
- ④ Steknings/gräddnings-indikator EASY COOK
- ⑤ Visning av tiden (timmar/minuter)
- ⑥ Indikator GRILL +
- ⑦ Stek/gräddtid
- ⑧ Klockslag för stek/gräddtidens slut
- ⑨ Indikator för lediga EASY COOK-fat
- ⑩ Inställningsknapp
- ⑪ Ugnstemperatur/pyrolysisindikator
- ⑫ Indikering av låst lucka

## 2. Inställning av ugnens klocka

### a) A påslagning av spänning

- Ställ in klockan genom att vrida knappen. ( Knappens rotationshastighet varierar snabbheten i klockinställningen).

- Registreringen av det inställda klockslaget är automatisk efter några sekunder

-> visningen av klockslaget blinkar inte längre.

Exempel: 12h30.


### b) Justering av klockslaget

- Ställ programväljaren i läget "Ställ klockan"

- Visningen av klockslaget blinkar för att visa dig att inställning nu är möjlig.

- För inställningen, vrid knappen för att öka eller minska det visade klockslaget.

- Efter att ha ställt in det klockslag du vill ha, placera väljaren på läget "T°C" (inställning av temperatur) -> visningen av klockslaget slutar att blinka.



**Om det inte finns någon bekräftelse, är registreringen automatisk efter några sekunder.**

## 3. Hur lagar man snabbt en rätt?

Programmeraren ska bara visa upp klockslaget; den ska inte blinka.

- Välj tillagningssätt:  
Vrid funktionsväljaren i önskat läge.

Exempel: läge "  ".


- Placera din maträtt i ugnen enligt uppgifterna i displayen

Exempel: läge "  " -> avsatserna 1 eller 2 tillråds.

- Ugnen föreslår den optimala temperaturen för det valda stek/grädd-sättet: 200°C.

Du kan dock justera den med hjälp av knappen som sitter under displayen.

Exempel: läge "  " inställt på 190°C.



Efter dessa 3 åtgärder, börjar ugnen värma:

Temperaturhöjningsindikatorn reagerar och signalerar temperaturökningen i ugnen.

3 pipsignaler anger att den inställda temperaturen har uppnåtts.



**Efter en steknings/gräddnings-cykel, fortsätter fläkten att gå under en viss tid, för att garantera en god kylnings av elementen.**

## 4. Hur programmerar man ugnen?

**a) Vill du steka/grädda med en förutbestämd stek/gräddtid?**

- Ställ in det valda stek/grädd-sättet och justera vid behov temperaturen.

Exempel: läge "  "

temperatur 200°C

- Ställ programväljaren i läge "  "
- Stek/gräddens längd blinkar 0h00 för att ange att inställning nu är möjlig
- Vrid knappen för att ställa in den önskade stek/gräddtiden

Exempel: 25 min

Registreringen av det ändrade klockslaget är automatisk efter några sekunder  
-> displayen blinkar inte längre.

Omräkningen av stek/gräddtiden sker omedelbart efter inställningen.

Stek/gräddtidens slut (startklockslag + stek/gräddtid visas automatiskt.

I detta exempel:  
stekning/gräddning färdig kl 12h55min.




Efter dessa 3 åtgärder, börjar ugnen varma:

Temperaturhöjningsindikatorn reagerar och signalerar temperaturökningen i ugnen.

3 pipsignalер anger att den inställda temperaturen har uppnåtts.

I slutet av stekningen/gräddningen, avgas en serie pipljud under några minuter. Pipljuden avbryts om man ställer väljaren på inställningen "T°C" och genom att föra tillbaka stekvälvaren på "0".



## Hur använder man ugnen?

**b) Hur utför du en senarelagd stekning/gräddning med en fastställd stek/gräddtid? (färdigtidpunkt vald)**


- Gå tillväga som i a) och ställ, efter inställning av stek/gräddtiden,

funktionsväljaren i läge "G".

Slutklockslaget blinkar för att ange att inställningen då är möjlig.

- Ställ in det önskade slutklockslaget genom att vrida knappen under displayen.

Exempel på motstående sida: önskad avslutningstid för stekningen/gräddningen kl 13h00



Efter dessa åtgärder är värmningstidens starttidpunkt framskjuten så att stekningen/gräddningen avslutas kl 13h00. När din stekning/gräddning är avslutad, avges en serie pipljud; återställ stekning/gräddningsväljaren på "0".

**Det är möjligt att**

- närsom helst ställa om tillagningstiden.
- annullera närsom helst programmeringen genom att återställa tiden till 0.00.



## Hur använder man ugnen?

### 5. Hur steker du ekonomiskt? \*

Programmeringenheten skall bara ange klockslaget; detta skall inte blinka.

- Vrid funktionsvälgaren i läge "  ". "ECO"-indikatorn tänds i displayen.

- Placera din maträtt i ugnen enligt uppgifterna i displayen.

Exempel: läge "  " -> -> avsatserna 1 eller 2 tillråds.

- o Din ugn föreslår den optimala temperaturen för det valda stek/gräddsättet 200°C.


Du kan dock justera den med hjälp av knappen som sitter under displayen.

Exempel: läge "  " justerat till 190°C.

Efter dessa 3 åtgärder, börjar ugnen varma:  
 Temperaturhöjningsindikatorn reagerar och signalerar temperaturökningen i ugnen.

3 pipsignaler anger att den inställda temperaturen har uppnåtts.

**\*I detta läge kan man spara upp till 20% energi med bibehållande av samma stek/gräddresultat.  
ECO-läget används för att spara energi.**



 **Efter en steknings/gräddningscykel, fortsätter fläkten att gå under en viss tid, för att garantera en god kylining av elementen.**

## 6. Hur använder du funktionen "Grill + " ?

Med denna funktion kan du till steknings/gräddningssekvensen koppla in en "Gyllenfärgnings"-funktion för rätten i slutet av stekningen/gräddningen, varvid den senare utförs genom inkoppling av grillen under de 5 sista minuterna av sekvensen.

Den är aktiv endast för de följande stek/gräddfunktionerna: .

Denna funktion kan programmeras i början av stekningen/gräddningen genom tillägg av 5 minuter till stek/gräddtiden eller helt enkelt genom att man i slutet av stekningen/gräddningen ställer funktionsvälgjaren på "GRILL+".

- Ställ in valt stek/gräddsätt och ställ vid behov in temperaturen.

- Ställ programvälgjaren i läget "GRILL+", stek/gräddtiden blinkar 0h05 (denna tid motsvarar den minimitid som krävs för att aktivera funktionen "GRILL+" i den valda stek/gräddsekvensen).

- Vrid reglaget för att ställa in den totala stek/gräddtiden. Registreringen av stek/gräddtiden är automatisk efter några sekunder, displayen blinkar inte längre.
- Efter dessa tre åtgärder, värmer ugnen och ett horisontellt streck i displayen, under texten "GRILL+" tänds, för att ange att funktionen är inkopplad. Fem minuter före slutet av stek/gräddtiden, blinkar indikatorn "GRILL+".

**Ställ inte faten för nära grillen för att undvika en för snabb gyllenfärgning. Respektera 1:a eller 2:a avsatsen (räknat nedifrån).**

Exempel på rätter:

- Gratänger av makaroner, blomkål, endiver, skaldjur, crumble.

Programmeringsexempel:

Lökgratäng:


- Välj steksekvensen
- Välj temperaturen: 180°C.
- Välj programmet: "GRILL+"
- Välj tiden: 25 minuter

Buljongen värmes upp under 20 min och gratineringen sker under de 5 resterande minuterna.

**Du kan när som helst koppla in eller stänga av stekningen/gräddningen genom att påverka inställningsreglaget.**

**Det kan också aktivera denna funktion i en senarelagd stekning/gräddning.**

SE




### 7. Hur använder man timern?

Ugnen är utrustad med ett tidur **detta tidur som är fristående från ugnen** ger möjlighet att räkna ned tiden.

Denna funktion kan användas även under körsning av ugnen. I så fall har tidurets visning prioritet framför visningen av klockslaget.

- Placera tidprogrammeringsvälvaren på läget "X" -> displayen blinkar och ett litet timglas tänds.
- Vrid reglaget ända tills den önskade tiden är inställt (max 59 minuter 59 sekunder)  
exempel: 15 minuter 30 sekunder



Displayen slutar blänka under några sekunder och tiduret börjar gå och räknar ner tiden sekund för sekund.

När tiden gått ut, avger tiduret pipljud för att uppmärksamma dig.



**Det går som helst att ändra eller makulera inprogrammerad tid för tiduret.**


## 8. Hur ställer du in displayens ljusstyrka?

Du kan variera ljusstyrkan i din display på följande vis:

- Ställ in klockslaget på programmeringsenheten på 12h10

- Håll knappen intryckt och vrid den för att ställa in den önskade ljusstyrkan.

Efter att ha ställt in önskad ljusstyrka, ställ tillbaka programmeringenhetens klockslag.



## Ugnens olika tillagningssätt

### Symbol

### Funktionens namn

### Funktionen

#### **Roterande värme**



Tillagningen sker med hjälp av ett elektriskt motstånd placerat i ugnens botten och med fläkten som driver på luftcirkulationen.



► Förvärmning behövs ingen tillagningssätt som kräver gningstider (sandkakor)



#### **Traditionell ECO**

Tillagningen sker med hjälp av nedre och övre elementen utan luftcirkulation.



► Detta läge sparar energi och stekkvaliteten. I ECO-läge sparas energi.



#### **Traditionell**

Tillagningen sker med hjälp av nedre och övre elementen utan luftcirkulation.



► Kräver förvärmning innan i ugnen.



#### **Traditionell ventilaation**

Stekningen/gräddningen utförs med hjälp av inre och övre element och genom luftblandningspropellern.



► Snabb höjning av temperaturer kan sättas in i kakan.



#### **Varmluftsula**

Tillagningen sker växelvis med hjälp av nedre elementet och med fläkten som driver på luftcirkulationen.



► Värme tillförd underifrån.



► Placera gallret på nedre delen.



#### **Varmluftsgrill**

Tillagningen sker växelvis med hjälp av övre elementet och med fläkten som driver på luftcirkulationen.



► Förvärmning behövs inte.



► Saftiga och frasiga fågelallasidor.



#### **Grill**

Tillagningen sker med hjälp av övre elementet utan luftcirkulation.



► Förvärm ugnen i 5 minuter.



► Skjut in drypppannan på.



#### **Värme tillförd underifrån.**

Placera gallret på nedre effektsteget.



► Håller maten varm.

\* Använd(a) sekvens(er) för uppgiften på energisparetiketten i enlighet med

<b>beskrivning</b>	<b>Rekommendationer</b>	<b>Riktvärde T°</b>
• utom vid tillagning med korta tider och bibehåller det förbrukas mindre rätten ställs in i maten. Vissa friter. I detta effektsteget.	► Rekommenderas för att behålla köttmullen, till grönsaker, fisk och fler tillagningar på flera nivåer upp till 3 nivåer. ► Du sparar energi under hela stekningen/gräddningen, som dock kan ta längre tid. ► Rekommenderas vid tidkrävande och svårhanterliga tillagningar: mustigt vilt... För att steka häftigt mörkt kött. För att småköka rätter i sluten järngryta som först stekts på en spishäll (tupp i vin, viltragu ...). ► Rekommenderas för KÖTT, FISK, GRÖNSAKER, ställda i ett fat helst av terrakotta	min Riktv. max 35° 180° 235°  min préco max 35° 200° 275°  min préco max 35° 240° 275°  min préco max 35° 200° 275°
och stekrätter på högre effektsteget.	► Rekommenderas till fuktiga rätter (pajer, kakor med saftiga frukter...) Degen blir genombakad på undersidan. Rekommenderas till luftiga maträtter (engelsk fruktkaka, brioche, luftiga kakor från Elsass...) och souffléer som inte innehåller skorpan ovanpå. ► För att bryna och steka igenom stekar, kotletter. För att bibehålla fiskfiléers mörhet.	min préco max 35° 205° 275°  min préco max 35° 200° 230°
	► Rekommenderas för att grilla kotletter, kory, rosta brödkivor, halstrå, storräkor upplagda på gallret. ► Rekommenderas vid jäsning av bröddeg, brioche, luftig kaka från Elsass... utan att överskrida 40 °C (uppvärmning av tallrikar, upptining).	min préco 35° 275°  min préco max 35° 80° 100°

# H u r r e n g ö r d u

## 1. Vad är en pyrolyst?

- Ugnen rengörs genom eliminering vid hög temperatur av smuts härrörande från stänk eller överrinnningar. Matos och lukter renas genom en katalysator.
- Pyrolysen behöver dock inte utföras efter varje stekning/gräddning, utan endast när du märker att ugnen är smutsig.
- För att anpassa sig till varje situation, förfogar denna ugn över två pyrolysrengöringscykler.
  - En ekonomisk cykel ( PYRO ECO ) med en varaktighet på 1h30 (med beaktande av ugnens kylningstid; denna kommer att vara låst under 2h00); denna cykel förbrukar nästan 25% mindre än standarpyrocykeln. Om den genomförs regelbundet (varje 2 eller 3 stekningar av kött), håller denna cykel ugnen ren hela tiden.
  - En standardcykel ( PYRO ) med en varaktighet på 2h (med beaktande av ugnens kyltid, kommer den att vara låst under 2h30 ), utför en effektiv rengöring av en mycket smutsig ugn.
- Av säkerhetsskäl blockeras ugnen så snart som temperaturen inne i ugnen översätter steknings/gräddningstemperaturerna. Det är då omöjligt att öppna luckan även om man ställer reglaget "funktionsväljare" på **0**.

## 2. När måste du genomföra en pyrolyst?

Ugnen ryker vid en förvärmning eller ryker väldigt mycket vid en stekning/gräddning. Ugnen luktar illa i kallt tillstånd som en följd av tidigare stekningar/gräddningar (får, fisk, halstringar...).

<b>MINDRE SMUTSANDE TILLREDNINGAR</b>	Biskvier, grönsaker, bakverk Quiches, suffléer	Tillredningar utan stänk en pyrolys är inte befogad
<b>STEKNING SALISSANTES</b>	kött, fisk, (i ett fat) färserade grönsaker	pyrolysen kan behövas var 3:e stekning
<b>MYCKET SMUTSANDE STEKNIN</b>	stora köttstycken på grillspett	pyrolysen kan utföras efter 1 stekning av denna typ om stänken är omfattande



**Vänta inte tills ugnen är full med fett innan du utför denna  
rengöring.**


# u g n s u t r y m m e t ?

## 3. Hur gör du en omedelbar pyrolysis?

- Kontrollera att programmeringenheten visar klockslaget och att detta inte blinkar.
- Ställ reglaget "funktionsväljare" i läget "PYRO" eller "PYRO ECO".

Ställ reglaget "funktionsväljare" i läget "PYRO" eller "PYRO ECO".

Pyrolysen varar i 2h vid "PYRO ECO" eller 2h30 vid "PYRO".



Denna tid täcker kylningstiden fram till upplåsning av luckan.


**P4r** Displayen anger att en pyrolysis- (eller pyro eko) cykel pågår.

Under pyrolyscykeln visas ett hänglås i displayen som betyder att luckan är låst.

I slutet av pyrolyscykeln, visar displayen.....>

När hänglåset inte längre visas i displayen, kan du öppna luckan

- Ställ tillbaka funktionsväljaren i läge 0.
  - När ugnen har kallnat, använd en fuktig trasa för att avlägsna den vita askan.
- Ugnen är ren och kan åter användas för att utföra en fritt vald stekning/gräddning.



Innan en pyrolysis påbörjas, ta ut alla fat och kärl från ugnen och grovrensgör om större utrinningar har inträffat.


## 4. Hur gör du en senarelagd pyrolyst?

Följ de anvisningar som ges i stycket "utför en omedelbar pyrolyst" och

- Ställ programmeringsväljaren för tiden i läge "G". Färdigklockslaget blinkar för att ange att inställningen då är möjlig.
- Vrid knappen för att ställa in det önskade färdigklockslaget.  
Exempel: Pyro färdig kl 4h.

Efter dessa åtgärder, är pyrolysen framskjuten så att den avslutas kl 4h.


När pyrolysen är klar, ställ tillbaka stek/gräddtidsväljaren på "0" och programmeringsväljaren på "T°C".



## Hur Byter Man Lampa?

- Glödlampan sitter i innertaket på ugnens hålrum.

**Koppla ur ugnen före varje ingrepp i glödlampan för att undvika alla risker för elskador och låt apparaten svalna vid behov.**



a) Vrid fönstret åt vänster ett kvarts varv.

b) Skruva loss lampan genom att vrida i samma riktning.

Lampans tekniska data:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Sockel E 14

c) Byt lampa, sätt tillbaka lampglaset och koppla åter på ugnen.



**för att skruva loss lampan bör man använda gummihandskar vilket underlättar arbetet.**

# Vad ska man göra vid driftstörningar?

Om du misstänker funktionsfel i ugnen, betyder detta inte nödvändigtvis att ett fel uppstått. **I varje fall skall du kontrollera följande punkter:**

Du konstaterar att...	Möjliga orsaker	Vilka åtgärder?
Ugnen upphettas inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ugnen är inte inkopplad.</li><li>• Säkringen har gått för installationen.</li><li>• Temperaturvälvaren har satts för lågt.</li><li>• Givaren är trasig</li><li>• Ugnen har utsatts för en överhetning och har gått över i säkerhetsläge.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koppla in ugnen.</li><li>- Byt säkring för installationen och kontrollera dennes värde (16A).</li><li>- Öka den inställda temperaturen.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li></ul>
Indikatorn T°C blinkar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Låsningsfel i luckan.</li><li>• Temperaturgivare trasig.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li></ul>
Lampan i ugnen fungerar inte längre.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampan har gått.</li><li>• Ugnen är inte inkopplad eller säkringen har gått.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampan har gått.</li><li>• Ugnen är inte inkopplad eller säkringen har gått.</li></ul>
Kylarventilatorn fortsätter att gå.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilationen fungerar i maximalt 1 timme efter steckningen/gräddningen, eller när temperaturen i ugnen är högre än 125°C.</li><li>• Om ventilationen fortsätter efter 1 timme.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Öppna ugnsluckan för att påskynda ugnens nedkyllning.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li></ul>
Rengöringen genom pyrolysen äger inte rum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luckan är inte riktigt stängd.</li><li>• Låssystemet är trasigt.</li><li>• Givaren för T° är trasig.</li><li>• Avkänningkontakten för "lucka stängd" är trasig.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollera stängningen av luckan.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li><li>- Tillkalla kundtjänsten.</li></ul>

SE

# Vem kan jag kontakta?

Var god och se anvisningarna på ugnens typskylt:



## Kundservice

Eventuella ingrepp på din apparat skall utföras av kvalificerad personal från ägaren av det deponerade märket (modell, typ, serienummer). Dessa upplysningar finns med på tillverkningsplåten.

**ORIGINALRESERVDELAR:** vid eventuellt ingrepp skall du fordra att endast **RESERVDELAR AV GARANTERAT URSPRUNG** används.



# Bruksanvisning for stekeovn

NO

Referansenr.: FP 228

fra

***Brandt***

# Innhold

<b>Fra redaksjonen</b>	<b>S.59</b>
<b>Presentasjon av stekeovnen</b>	<b>S.60</b>
Beskrivelse av apparatet	S.61
Tilbehør	S.62
<b>Sikkerhetsforskrifter</b>	<b>S.63</b>
Barnesikring	S.63
<b>Installasjon av stekeovnen</b>	
Strømtilkoppling	S.64-65
Nødvendige dimensjoner for innfelling av ovnen	S.66-67
<b>Bruk av stekeovnen</b>	
Programvelgeren	S.68-69
Stille inn klokken	S.70
Øyeblikkelig steking	S.71
Programmert steking	S.72
Programmert steking (valgt klokkeslett for stekeslutt)	S.73
Økonomisk steking	S.74
Bruke "Grill+"-funksjonen	S.75
Stekeuret	S.76
Stille inn lysstyrken på displayet	S.77
Stekefunksjon	S.78-79
<b>Rengjøre stekeovnen innvendig</b>	
Hva er en pyrolyse?	S.80
Når skal pyrolyse utføres?	S.80
Øyeblikkelig pyrolyse	S.81
Programmert pyrolyse	S.82
<b>Utskifting av lampen</b>	S.82
<b>Ved anomalি</b>	S.83
<b>Kontakter</b>	S.84

I denne veilederingen viser,



til sikkerhetsforskrifter,

til gode råd og vink

# Fra redaksjonen

Kjære kunde!

Vi gratulerer deg med kjøpet av denne **stekeovnen fra BRANDT**.

Våre forskere har utarbeidet en ny generasjon kjøkkenapparater som skal gjøre matlaging til en glede.

NO

Rene linjer og moderne estetikk gjør denne **stekeovnen fra Brandt** til en naturlig del av ditt kjøkken hvor den skal bidra til å forene enkel bruksmetode og høy prestasjon.


VI denne serien fra Brandt finner du også et stort utvalg av kokeplater, kjøkkenvifter, oppvaskmaskiner og kjøleskap som kan settes sammen med denne **stekeovnen fra Brandt**.

Vår kundeservice er til din disposisjon både for å svare på spørsmål og lytte til forslag. Du finner vår adresse på siste side i denne håndboken.





Brandt setter store krav til fornyelse. Vi legger vekt på at våre produkter stadig gir større ytelse mens de samtidig er enkle i bruk og miljøvennlige, at de holder estetiske mål og høye krav til soliditet.

Vennlig hilsen **BRANDT**.

# P r e s e n t a c i o n a v



# s t e k e o v n e n




## BESKRIVELSE AV APPARATET

- 1 Modusvelger
- 2 Programvelger
- 3 Justeringsknapp
- 4 Funksjonsvelger
- 5 Lampe
- 6 Rillenummer
- 7 Kontakt for detektering av døråpning
- 8 Sikkerhetsrist, sikret mot vipping\*
- 9 Flerfunksjonspanne\*
- 10 Flat panne + støtterist\*
- 11 Uttrekkbar støtteplate\*

NO


(\* ) Avhengig av modell

# Tilbehør




## Sikkerhetsrist

Du kan bruke denne risten til alle retter og former som skal stekes eller gratineres, samt til grilling (legg retten rett på risten).



## Langpanne til kaker


Bruk denne pannen når du skal steke småkaker eller terter. Kjøtt bør ikke legges direkte på denne pannen da dette vil forårsake store mengder sprut i ovnen.



## Dyp panne med rist til grilling

Denne pannen skal ta i mot sprut og fett fra steking og grilling i ovnen. Du kan bruke den som stekeplate (for eks. til fjærkre med grønsaker ved middels varme).

Pannen skal aldri plasseres direkte på ovnens bunn bortsett fra når du bruker GRILL-funksjonen.



## Formstøtte

Dette systemet gjør det mulig å trekke ut hele formen som står i ovnen slik at du får tilgang til den mens den steker.



# Sikkerhetsforskrifter

**Vennligst les disse rådene før du installerer og bruker stekeovnen.**  
Denne stekeovnen er laget for privat bruk i brukerens hjem. Den skal utelukkende brukes til steking av mat. Stekeovnen inneholder ikke asbest.

## VED FØRSTE BRUK:

Før første bruk skal du sette ovnen på høyeste temperatur, lukke døren og la ovnen fungere på tomgang i 15 minutter.

Mineralullen på innsiden av veggene kan frembringe en spesiell lukt, og selve apparatet kan også forårsake noe røyk. Dette er helt normalt.

## VED FØLGENDE BRUK:

- Kontroller at døren er helt lukket slik at isolasjonsbåndet fungerer riktig.
- Ikke la noen sette seg eller trykke på døren når den er åpen.
- Stekeovnen og dens overflater kan bli varme under bruk av grillen med åpne dør. Hold små barn unna.**
  - Apparatet blir varmt under bruk. Ikke berør stekeovnens innside.
  - Bruk isolerende tøy når du skal ta ut formene etter steking slik at du ikke brenner deg.
  - Stekeovnen skal ikke bekles med aluminiumspapir; dette kan føre til en akkumulasjon av varme som vil forstyrre stekingen og skade emaljen.
  - Bruk ikke rengjøringsapparater med damp eller høyt trykk.
  - Under rengjøring kan overflatene bli varmere enn ellers. Hold små barn unna.
  - I løpet av en pyrolyse blir de tilgjengelige flatene atskillig varmere enn ved vanlig bruk. Små barn bør derfor holdes unna stekeovnen.

**NO**

**Ved all rengjøring i ovnen skal apparatet være avskrudd.**

## Barnesikring

### FØR FØRSTE BRUK

#### Aktivere barnesikringen:

Trekk stoppekraga mot deg.

#### Fjerne barnesikringen:

Trykk stoppekraga bakover.


### BRUK

#### Du velger selv om du vil bruke barnesikringen:

Åpne døren og løft stoppekraga samtidig.


#### Dersom du ikke bruker barnesikringen:

Åpne døren normalt.



# I n s t a l l a s j o n

## Elektrisk tilkopling



- Før du kopler til skal du forsikre deg om at ledningene på ditt system har et stort nok tverrsnitt (minst like stort som på tilførselskabelen). Sikringen skal være på 16 A.

# a v s t e k e o v n e n

Apparatet skal koples til før du setter det på plass i møbelet.

- Stekeovnen skal koples til med en kabel med 3 ledere på 1,5 mm<sup>2</sup> (1 fase + 1 N + jord  ) som skal koples til et monofaset strømnett på 220-240 V ved hjelp av en stikkontakt med 1 fase 1 N + jord  som tilfredstiller CEI 60083-normene, eller til en flerpolet bryteanordning med en bryteavstand på 3 mm. Ljordledningen (grønn/gul) koples  til apparatets kontakt og jordklemme.
- Dersom apparatet koples til en stikkontakt skal denne være tilgjengelig når installasjonen er gjennomført.
- Stekeovnens nøytrale kabel (blå) skal kobles til strømnettets nøytrale kabel.

NO

## Tilførselskabelen



- Tilførselskabelen (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 W-F) må være lang nok til å nå stekeovnen når den står på gulvet foran møbelet.  
For å kople til tilførselskabelen: ( apparatet er frakoplet strømnettet):
  - Åpne luken nederst til høyre på apparatets bakside ved å skru løs de 2 skruene og vippe luken til side.
  - Strippe hver av ledningene i den nye tilførselskabelen over 12 mm.
  - Twist endene.
  - Skru løs klemmens skruer og trekk ut kabelen som skal skiftes.
  - Legg tilførselskabelen ved kabelholderen på høyre side av klemmen.
  - Kople sammen ledningene etter merkene på klemmen.
  - Alle trådene i tilførselskabelen skal ligge fast under skruene.
  - Faseledningen på klemme L.
  - Den grønn/gule jordledningen må være koblet til klemme .
  - Den nøytrale ledningen skal koples til.
  - Stram klemmens skruer og kontroller at alt sitter som det skal ved å trekke litt på hver ledning.
  - Fest kabelen med kabelholderen på høyre side.
  - Lukk luken med de 2 skruene.



**Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade som måtte skje som følge av manglende, defekt eller innkorrekt jordtilkning.**

# I n s t a l l a s j o n a v s t

Nødvendige mål ved innfelling av stekeovnen.



## **Stekeovnen kan innfelles under en arbeidsbenk eller i et åpent (\*) eller lukket møbel hvis mål tilsvarer målene som vises på skjemaet.**

Denne stekeovnen er utstyrt med et luftsirkulasjonssystem som gir de beste stekeresultater og rengjøringsresultater dersom man respekterer følgende:

- Plasser stekeovnen i møbelet slik at den står minst 5 mm fra neste møbel.
- Møbelet hvor stekeovnen skal plasseres skal være av et materiale som tåler varme (eller være dekket av slikt materiale).
- Fest stekeovnen til møbelet med de to skruene til dette formålet på side-høydene (se skjema):

**1) Fjern gummibeskytterne slik at du får tilgang til skruehullene.**

**NO**

**2) Lag et hull på 3 mm Ø i møbelet slik at treverket ikke sprekker.**

**3) Feste stekeovnen med de 2 skruene.**


**4) Sett gummibeskytterne på plass (de brukes også til å dempe dørens kraft når den lukkes).**

**(\*) dersom møbelet er åpent skal åpningen være maksimum 70 mm.**



**For å være sikker på at installasjonen er riktig utført kan du kontakte spesialister for plassering av kjøkkenapparater.**

## 1. Programvelgeren





- ① Indikator for temperaturstigning
- ② ECO-stekeindikator
- ③ Nummeret til rillen der retten bør plasseres
- ④ Stekeindikator EASY COOK
- ⑤ Visning av tid (time/minutter)
- ⑥ GRILL+-indikator
- ⑦ Steketid
- ⑧ Klokkeslett for stekeslutt
- ⑨ Indikator for tilgjengelige EASY COOK-retter
- ⑩ Justeringsknapp
- ⑪ Ovnstemperatur/pyrolyseindikator
- ⑫ Indikator av låst dør

NO

## 2. Stille inn klokken


### a) Når ovnen slås på

- Still klokken ved å dreie knappen (jo fortare du dreier, desto fortare ruller klokkeslettet).
- Det justerte klokkeslettet registreres automatisk etter noen sekunder -> det blinker ikke lenger.

Eksempel: 12.30.

### b) Endre klokkeslettet

- Sett programvelgeren på stillingen "Endre klokkeslett".
- Klokkeslettet blinker for å angi at det er mulig å endre det.
- Drei knappen slik at klokkeslettet som vises, stilles frem eller tilbake.
- Når du har endret klokkeslettet, setter du modulusvelgeren på "T<sup>o</sup>c" (temperaturjustering) -> klokkeslettet blinker ikke lenger.



**Hvis du ikke bekrefter klokkeslettet, registreres det automatisk etter noen sekunder.**

### **3. Øyeblikkelig steking**

Programvelgeren skal kun vise klokkeslettet. Den skal ikke blinke.

- **Velg stekefunksjon:**

Sett funksjonsbryteren i ønsket posisjon.


Eksempel: posisjon "  ".

- Sett retten inn i ovnen i samsvar med anbefalingen på displayet.

Eksempel: posisjon "  " -> rille 1 eller 2.

- Ovnen foreslår optimal temperatur for den valgte stekemodusen: 200°C. Du kan eventuelt endre denne temperaturen ved hjelp av knappen under displayet.

Eksempel: posisjon "  " -> justert til 190°C.



 Ovnen begynner oppvarmingen etter følgende:

Indikatoren for temperaturstigning aktiveres, og angir at temperaturen i ovnen stiger.

3 lydsignaler angir at den anbefalte temperaturen er nådd.



**Etter en stekesyklus fortsetter kjøleviften å fungere en stund for å sørge for nedkjøling av varmeelementene.**

## 4. Programmert steking

### a) Foreta steking med programmert varighet

- Still inn den valgte stekemodusen, og juster eventuelt temperaturen

Eksempel : posisjon "Σ"   
temperatur 200°C

- Still programvelgeren på "Σ"  
Steketiden blinker på 0.00 for å angi at den nå kan stilles inn.
- Drei knappen for å stille inn ønsket steketid.

Eksempel: 25 min.

Denne justerte tiden registreres automatisk etter noen sekunder  
-> displayet blinker ikke lenger.

Tiden begynner å løpe like etter justeringen.

Klokkeslettet for stekeslutt (dvs. starttid + stekingens varighet) vises automatisk.

I dette eksemplet:

Stekeslutt: kl. 12.55.




Oven begynner oppvarmingen etter følgende:

Indikatoren for temperaturstigning aktiveres, og angir at temperaturen i ovnen stiger.

3 pipelyder angir at den anbefalte temperaturen er nådd.

Når stekingen er ferdig, avgis en serie lydsignaler i flere minutter. Du kan stanse lydsignalene ved å stille modusvelgeren på "T°C" og sette funksjonsvelgeren tilbake på "0".



## b) Programmert steking (valgt klokkeslett for stekeslutt)

• Gå frem som forklart under a). Når du har stilt inn steketiden, utfører du følgende operasjoner:


Sett modusvelgeren på "G".

Klokkeslettet for stekeslutt blinker for å angi at det er mulig å foreta justering.

- Still inn ønsket klokkeslett for stekeslutt ved å dreie knappen under displayet.

Motstående eksempel: ønsket stekeslutt kl. 13.00.

Etter disse operasjonene er oppvarmingen programmert slik at stekingen vil være avsluttet kl. 13.00. Når stekingen er avsluttet, avgis en serie lydsignaler. Sett funksjonsvelgeren tilbake på "0".



### Du kan når som helst:

- endre steketidens lengde.
- annullere programmeringen når som helst ved å stille steketiden tilbake til 0.00.



## **5. Økonomisk steking\***

Programfunksjonen skal bare vise klokkeslettet, og klokkeslettet skal ikke blinke.

- Sett funksjonsvelgeren på "  " Indikatoren "ECO" lyser på displayet

- Sett retten inn i ovnen i samsvar med anbefalinger på displayet.

Eksempel: posisjon "  " -> rille 1 eller 2.


- Ovnen foreslår optimal temperatur for den valgte stekemodusen: 200°C. Du kan eventuelt endre denne temperaturen ved hjelp av knappen under displayet.

Eksempel: posisjon "  " -> justert til 190°C.

 Ovnen begynner oppvarmingen etter følgende:

Indikatoren for temperaturstigning aktiveres, og angir at temperaturen i ovnen stiger.

3 lydsignaler angir at den anbefalte temperaturen er nådd.



**\*Denne posisjonen gjør det mulig å spare opptil 20% strøm med nøyaktig samme stekeresultat.**

**ECO-posisjonen brukes for merking av strømsparing.**



**Etter en stekesyklus fortsetter kjøleviften å fungere en stund for å sørge for nedkjøling av varmeelementene.**

## 6. Bruke "Grill+"-funksjonen

Denne funksjonen gjør det mulig å tilføye en funksjon for å gjøre retten gyllen ved avsluttet steking, ved å aktivere grillen i de siste 5 minuttene av stekesyklusen.

Denne funksjonen er bare aktiv for følgende stekemodi: .

Denne funksjonen kan programmeres ved begynnelsen av stekingen ved å tilføye 5 minutter til steketiden, eller ganske enkelt ved stekeslutt, ved å sette funksjonsvelgeren på "GRILL+".

- Juster valgt stekemodus og still eventuelt inn temperaturen.

- Sett programvelgeren på "GRILL+".

Steketiden blinker på 0.05 (denne verdien tilsvarer minimumstiden som trengs for å aktivere funksjonen "GRILL+" i den valgte stekesyklusen).

- Drei justeringsknappen for å stille inn total steketid. Steketiden registreres automatisk etter noen sekunder, og displayet blinker ikke lenger.

- Etter disse tre operasjonene oppvarmes stekeovnen, og en horisontal strek lyser under teksten "GRILL+" på displayet. Dette betyr at funksjonen er aktivert.

**Ikke sett retter for nær grillelementet for å unngå for rask gyllensteking.  
Respekter plasseringen på rillene (1. eller 2. rille - sett nedenfra).**

Eksempler på retter:


- Gratenger av pasta, blomkål, endiver, fisk, crumble osv.

Eksempler på programmering:

Gratinert løksuppe:

- Velg stekesyklusen
- Velg temperaturen: 180°C
- Velg programmet: "GRILL+"
- Velg tiden: 25 minutter.

Suppen vil bli varmet opp i 20 minutter, og gratineringen foretas i løpet av de siste 5 minuttene.



**Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen når som helst i løpet av stekingen/kokingen ved hjelp av justeringsknappen.**

**Det er også mulig å aktivere denne funksjonen under en programmert steking.**



## 7. Stekeuret


Stekeovnen er utstyrt med et **uavhengig** tidsur som gjør det mulig nedtelle tiden.

Denne funksjonen kan aktiveres selv om stekeovnen er i bruk. Stekeurvisningen overstyrer da visningen av gjeldende klokkeslett.

- Sett modusvelgeren (velgeren for tidsprogrammering) på "Ξ" -> displayet blinker, og et lite timeglass lyser.

- Drei justeringeknappen til du kommer til ønsket varighet (maksimum 59 minutter og 59 sekunder).

Eksempel: 15 minutter og 30 sekunder



Displayet opphører å blinke etter noen sekunder, og stekeuret aktiveres med nedtelling sekund for sekund.

Når steketiden er omme, avgir stekeuret lydsignaler for å informere deg.




**Programmeringen kan både endres og avbrytes under stekingen.**

## **8. Stille inn lysstyrken på displayet**

Du kan endre lysstyrken på displayet. Gå frem som følger:

- Still programfunksjonens klokke på 12.10.
- Hold knappen nede samtidig som du dreier til du oppnår ønsket lysstyrke.

Etter å ha stilt inn ønsket lysstyrke setter du programfunksjonen tilbake på gjeldende klokkeslett.



**NO**

## Symbol

## Funksjon

## Beskrivelse

	<b>Steking med varmluft.</b> Oppvarmingen gjøres av varmluftelementet bakerst i ovnen og av viften.	▶ Forhåndsoppvarming under tilberedning for enkelte retter som stekepotet (småkaker på flere nivåer).
*	<b>Tradisjonell ECO</b> Oppvarmingen gjøres av nedre og øvre varmeelement uten hjelp fra viften.	▶ Denne posisjonen gjør det mulig opp til 25% strøm med samme stekeresultat. ECO-posemerking av strømspar.
	<b>Tradisjonell ovn.</b> Oppvarmingen gjøres av nedre og øvre varmeelement uten hjelp fra viften.	▶ Krever forhåndsoppvarming før matsettes inn i ovnen.
*	<b>Tradisjonell med luftsirkulering</b> Stekingen foretas av det øvre og nedre varmeelementet og av viften.	▶ Rask temperaturstigning kan settes inn i ovnen.
	<b>Luftsirkulering i gulvet</b> Det er det nederste varmeelementet sammen med viften som utfører stekingen.	▶ Varmen kommer ned fra viften. ▶ Plasser risten på nedenfor viften.
	<b>Grill med luftsirkulering.</b> Oppvarmingen gjøres alternativt av øvre varmeelement og viften.	▶ Krever ingen forhåndsoppvarming. ▶ Fjærkre og steker fort.
	<b>Grill</b> Det er det øverste varmeelementet sammen med viften som utfører stekingen.	▶ La oppvarmes i 5 minutter. ▶ Plasser den dype langpannen over viften.
	<b>Varmeskap</b> Det er det øvre varmeelementet sammen med viften som fungerer.	▶ Holde varmt.

\* Stekesykluser benyttet for angivelsen på strømetiketten i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

## livelse

## Anbefalinger

## Anbefalt T°

dvendig bortsett fra  
kes på svært kort tid  
).

det mulig å spare  
nøyaktig samme  
asjonen brukes for  
ng.

ning før retten

g. Visse retter  
når den er kald.

nifra.

ste rille.

oppvarming.  
ir sprø og safti-

tter.

hen på nederste trinn.

- Anbefales for steking av mør kjøtt, grønnsaker og fisk, samt ved steking på flere nivåer (opptil 3) samtidig.

- Du oppnår strømsparing under hele stekingen, men steketiden kan bli lengre.

- Anbefales for langsommere og forsiktigere steking: mør fjærkre for eks. For steking av kjøtt som skal være rødt, for retter i lukket form hvor stekingen allerede er påbegynt på stekeplaten (coq au vin, ragu osv.)

- Anbefales for KJØTT, FISK, GRØNNNSAKER, fortinnsvis i et fat.

- Anbefales for fuktige retter(quicher, terter med fuktig frukt osv.) Deigen blir godt stekt under. Anbefales for deiger som heves (boller, kougløf osv) og for suffleer som nå ikke blir hindret av skorpe på undersiden.

- For sterk steking og gjennomsteking av lammestek, ribbe.  
For at stekte fiskeretter skal beholde sin saftighet.

- Anbefales ved grilling av koteletter, pølsjer, brød, store reker osv. som legges rett på risten.

- Anbefales ved heving av brød eller bolledeig som ikke skal ha høyere temperatur enn 40°C, men også som tallerkenvarmer og til avfrysing osv.

mini anbef. maks.

35° 180° 235°

mini anbef. maks.

35° 200° 275°

**NO**

mini anbef. maks.

35° 240° 275°

mini anbef. maks.

35° 200° 275°

mini anbef. maks.

35° 205° 275°

mini anbef. maks.

35° 200° 230°

mini anbef.

35° 275°

mini anbef. maks.

35° 80° 100°

# Rengjøre stekke

## 1. Hva er en pyrolyse?

Stekteovnen rengjøres ved eliminering, under høy temperatur, av rester fra sprut eller overkok. Røyk og lukt som avgis ved denne prosessen, ødelegges ved gjennomgang i en katalysator.

- Pyrolysen er ikke påkrevd etter hver steking, men bare hvis ovnen er tilskitnet.
- For å tilpasse seg hver situasjon har denne ovnen to pyrolysesykluser.
  - En økonomisk syklus (PYRO ECO) som varer en og en halv time (på grunn av nedkjølingstiden vil ovnen være låst i 2 timer). Denne syklusen bruker ca. 25% mindre tid enn standard pyrosyklus. Hvis denne syklusen aktiveres regelmessig (etter hver 2. eller 3. kjøttsteking), sørger den for at ovnen holdes ren under alle forhold.
  - En standardsyklus (PYRO), som varer 2 timer (på grunn av nedkjølingstiden vil ovnen være låst i 2 1/2 time). Denne syklusen sørger for effektiv rengjøring av ovnen, selv når den er sterkt tilskitnet.
- Av sikkerhetsgrunner låser døren seg hvis temperaturen i ovnen overstiger steketemperaturene. Det er da umulig å åpne døren selv om funksjonsvelgeren settes på 0.

## 2. Når skal pyrolyse utføres?

Ovnen ryker under forvarming eller avgir mye røyk i løpet av stekingen. Ovnen avgir en ubehagelig kaldlukt etter forskjellige stekinger (lam, fisk, grilling osv.).

<b>LITE TILSKITNENDE STEKINGER</b>	Småkaker, grønnsaker, annet bakverk, terter, suffléer	Steking uten fettsprut pyrolyse er ikke påkrevd
<b>TILSKITNENDE STEKINGER</b>	Kjøtt, fisk (i en panne), fylte grønnsaker	Pyrolyse kan være påkrevd hver 3. steking
<b>SVÆRT TILSKITNENDE STEKINGER</b>	Store kjøttstykker på spidd	Pyrolysen kan foretas etter 1 steking av denne typen hvis det forekommer mye fettsprut




**Ikke vent til ovnen er tilskitnet av fett før du foretar pyrolysen.**

## 3. Øyeblinkelig pyrolyse

- Sjekk at programvelgeren viser gjeldende klokkeslett og at det ikke blinker.
- Sett funksjonsvelgerknappen på "PYRO" eller "PYRO ECO".

En "PYRO ECO"-pyrolyse varer 2 timer, og en "PYRO"-pyrolyse varer 2 1/2 time. Denne tiden inkluderer nedkjølingens varighet, helt til døren ikke lenger er låst.



NO

Displayet angir klokkeslettet da ovnen blir tilgjengelig på nytt.


Indikasjonen **P4r** betyr at ovnen er i pyrolysesyklus (eventuelt "PYRO ECO").

I løpet av pyrolysesyklusen vises en lås på displayet for å informere deg om at døren er låst.

Ved pyrolysens avslutning angir displayet.....>

Når låsen ikke lenger vises på displayet, er det mulig å åpne døren.

- Sett funksjonsvelgeren tilbake på 0.
- Når ovnen er kald, bruker du en fuktig klut for å fjerne den hvite asken. Ovnen er ren og kan brukes til ønsket type steking på nytt.



**Før du starter en pyrolyse må du fjerne alle redskaper fra ovnen. Sørg også for å fjerne større overkok- og stekerester.**

## 4. Programmert pyrolyse

Følg instruksjonene i avsnittet "Øyeblinkelig pyrolyse", og utfør så følgende operasjoner:


- Sett modusvelgeren (velgeren for tidsprogrammering) på "⊕".

Klokkeslettet for stekeslutt blinker for å angi at justering nå er mulig.

- Drei knappen for å stille inn ønsket sluttidspunkt.  
Eksempel: Pyrolyseslutt kl. 4.

Dermed programmeres pyrolysen slik at den avsluttes kl. 4.

Når pyrolysen er avsluttet, setter du stekevelgeren tilbake på "0" og funksjonsvelgeren på "T°C".




## Utskifting av lampen

- Lyspæren sitter i stekeovnens tak.

**For å unngå elektrisk støt skal du kople fra stekeovnen før du utfører arbeid på lampen. La apparatet kjøle seg ned om nødvendig.**

- a) Drei lampeglasset en fjerdedels omdreining mot venstre.



- b) Skru løs lyspæren i samme retning.  
Lyspærrens karakteristikk:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Sokkel E 14

- c) Skift lyspæren, og sett lampeglasset tilbake på plass. Deretter kobler du til stekeovnen igjen.

**For å gjøre operasjonen lettere bør du bruke en gummihanske når du skrur løs lampeglasset.**

# I tilfelle anomali

Oppgitt av  
Sentralt teknisk  
kontrollsystem  
til produksjons-  
og utviklings-  
avdelingene


**Selv om du er i tvil om at stekeovnen fungerer som den skal, betyr ikke dette nødvendigvis at den er i ustand. *Uansett bør du sjekke følgende:***

Du konstaterer at...	Mulige årsaker	Hva må gjøres?
Stekeovnen varmes ikke opp.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stekeovnen er ikke koblet til nettet.</li><li>• Sikringen på din installasjon er gått.</li><li>• Den valgte temperaturen er for lav.</li><li>• Føleren er defekt.</li><li>• Ovnen er overhettet og er gått i sikringsmodus.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koble til stekeovnen.</li><li>- Skift sikringen i din installasjon, og kontroller spenningen (16A).</li><li>- Øk den valgte temperaturen.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li></ul>
T°C-indikatoren blinker.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Feil med døråsing.</li><li>• Defekt temperaturføler.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakt service-tjemesten.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li></ul>
Stekeovnens lampe virker ikke lenger.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampen virker ikke.</li><li>• Stekeovnen er ikke koblet til nettet, eller sikringen er gått.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skift ut lampen.</li><li>- Koble stekeovnen til nettet eller skift sikring.</li></ul>
Ventilasjonen for nedkjøling fortsetter etter at ovnen er stanset.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilasjonen fungerer i 1 time maksimalt etter stekingen eller når ovnens temperatur overstiger 125°C.</li><li>• Hvis den ikke er stanset etter 1 time</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Åpne ovnsdøren slik at nedkjølingen kan gå raskere.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li></ul>
Pyrolyserengjøringen utføres ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Døren er ikke riktig lukket.</li><li>• Låsesystemet er defekt.</li><li>• T°-føleren er defekt.</li><li>• Kontakten for detektering av "åpnet dør" er defekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontroller at døren er lukket.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li><li>- Kontakt service-tjemesten.</li></ul>

NO

# Kontakter

Skriv her opplysningene på identitetsplaketten.



## Kundeservice

Reparasjon av dette apparatet skal kun utføres av en kvalifisert profesjonell. Oppgi hele referansenummeret (modell, type, serienr.). Disse numrene står på apparatets identitetsplakett.

**ORGINALE DELER:** Be om at det utelukkende blir brukt **ORGINALE DELER** ved reparasjon.



# **Using your oven**

**Model: FP 228**


**GB**

***Brandt***

# Contents

<b>Introduction</b>	<b>P.87</b>
<b>Your oven</b>	<b>P.88-89</b>
How it works	P.89
Accessories	P.90
<b>Safety recommendations</b>	<b>P.91</b>
Child safety	P.91
<b>How to install your oven</b>	
Electrical connections	P.92-93
Dimensions for installation use	P.94-95
<b>How to use your oven</b>	
The oven programmer	P.96
How to set the clock	P.98
How to cook straightaway	P.99
How to programme the cooking	P.100-101
How to delay cooking (pre-selected end time)	P.101
How to cook economically	P.102
How to use the Grill+ feature	P.103
How to use the timer	P.104
How to adjust the brightness of the display panel	P.105
Cooking methods	P.106-107
<b>Cleaning the oven cavity</b>	
Pyrolysis explained	P.108
When to clean by pyrolysis	P.108
Starting pyrolysis straightway	P.109
Delaying cleaning by pyrolysis	P.110
<b>Changing a bulb</b>	P.110
<b>Troubleshooting</b>	P.111
<b>How to contact us</b>	P.112

*Throughout this manual,*



*indicates safety recommendations,*

*indicates advice to help you make the  
best use of your oven*

# Introduction

Dear Customer,

*Thank you for buying a **BRANDT oven**.*

*Our design staff have produced a new generation of kitchen equipment, to make everyday cooking a pleasure.*

*You will find that the clean lines and modern look of your **Brandt oven** blends in perfectly with your kitchen décor. It is easy to use and performs to a high standard.*

*Brandt also makes a range of products that will enhance your kitchen such as hobs, extractor hoods, built-in dishwashers and refrigerators. There are models to complement your new **Brandt oven**.*


*Of course, we make every effort to ensure that our products meet all your requirements, and our Customer Relations department is at your disposal, to answer all your questions and to listen to all your suggestions (see back cover of manual).*


*Brandt has always been a leader in the development of new products, thus enhancing the quality of everyday life by providing increasingly efficient products, that are easy to use, respect the environment, and are attractive and reliable.*

*The **BRANDT name**.*


GB

You







8



9



10



11


## OVEN FEATURES

- 1 Method selector
- 2 Programme selector
- 3 Control knob
- 4 Feature selector
- 5 Light
- 6 Rail positions
- 7 Door-open detector plate
- 8 Anti-tip safety shelf\*
- 9 Multi-purpose baking tray\*
- 10 Oven tray with shelf support\*
- 11 Slide-out dish-support

GB


(\*) Depending on model

# Accessories



## Anti-tip safety shelf


Food can either be placed on the shelf in a dish or cake tin for cooking or browning, or may be placed directly on the shelf itself.



## Multi-purpose baking tray

This tray has a raised edge and can be used for baking pastries (choux buns, meringues, small cakes, flaky pasties, etc). Joints should not be cooked in this tray


uncovered because fat could spit all over the oven sides.



## Grill Tray With **special grid** for grilling

The tray can be used for collecting juices when cooking with the grill element by itself or with the oven set to pulsed grill (grill and fan).

It is particularly useful as a large roasting tray for meat and vegetables. Never cook with the grill tray sitting on the bottom of the oven.



## Baking tray support

By using this feature, you can pull your baking tray completely out of the oven, knowing it is secure, and easily attend to the dish.

# **⚠ Safety recommendations**

**Please read these instructions before installing and using your oven.**  
The oven has been designed for domestic use only for cooking food. No asbestos has been used in its construction.

## **USING FOR THE FIRST TIME:**

Before you use your oven for the first time, leave it empty and, with the door closed, turn it on to maximum temperature and let it heat up for 15 minutes. This "runs the oven in". During this time there may be some smell from the mineral wool that insulates the oven and there could be some smoke. This is perfectly normal.

## **NORMAL USE:**

- Always close the door properly. The oven is fitted with a seal designed to work with a closed door.

- Never lean or let anyone sit on the oven door when it is open.

**- The oven parts and accessories can become hot when the door is left partially open and the grill on. Always keep children at a safe distance.** GB

- When the oven is on it will get hot. Take care not to touch the heating elements inside the oven.

- Always protect your hands with oven gloves or something similar when removing food, accessories or containers from the oven.

- Do not line your oven with kitchen foil. The metal will increase the heat produced and could ruin the food and damage the enamel.

- Never use a spray or a high-pressure washer to clean the oven.

- During self-cleaning, surfaces can become hotter than in normal use. Children must be kept at a distance.

During the action of pyrolysis, accessible surfaces become much hotter than during normal cooking. Keep children at a distance.

**Always check that the oven is off before you clean the inside.**

## **Child safety**

### **SAFETY MODE**


**① To activate safety mode:**  
Pull the catch towards you.

**② To deactivate safety mode:**  
Push the catch back.

### **USING IN SAFETY MODE**


**③ When the security catch is in use:**  
open the door and lift the catch at the same time

**When the safety mode is not activated:**  
the door opens normally.



# How to install

## Electrical connections



Before connecting your oven, make sure you are using the correct size cable. The cross-section should be the same as the cable connected to the oven. Use a 16-amp fuse.

# I I l l y o u r o v e n

The electrical connections are made before the oven is installed in its housing.

- The oven must be connected using an approved 3-core cable (live, neutral and earth  ) with 1.5 mm square conductors. This should be connected via a 3-pin-socket (live, neutral, and earth  ) to the main supply which should be a 220-240V, alternating single-phase current. If the oven is not connected using a plug and socket, it must be connected to a multi-pole switch with a minimum gap of 3 mm between contacts. The earth wire (green and yellow) should be connected to the terminal marked with the earth symbol  on the appliance and to the earth in the switch.
- Where the oven is connected using a separate plug and socket this must be accessible after the oven has been installed.
- The neutral wire (blue) of the oven must be connected to the neutral in the main supply.

## Fitting new wiring and/or changing cables.

GB

- The supply cable (H05 RR-F, H05 RN-F or H05 W-F) must be long enough to allow the oven to rest on the floor in front of its housing.



With the oven sitting on the floor and disconnected:

- Open the trapdoor at the bottom right hand side at the back of the oven by removing the 2 screws and swinging the door away.
- Remove the sheath from each wire in the new cable up to 12 mm.
- Twist the ends carefully together.
- Unscrew the terminal screws and remove the wires that need changing.
- Pass the new cable through the wire clamp to the right of the terminals.
- Connect the wires up in accordance with the markings on the terminals.
- Make sure all wires are trapped under the screws.
- The brown wire (live) going to terminal marked L.
- The green and yellow wire (earth) going to the one marked  .
- The blue wire (neutral) going to the terminal marked N.
- Tighten the screws and check, by tugging on each wire, that they are firmly connected.
- Tighten the clamp to hold the cable.
- Close the trapdoor using the two screws.



**We cannot accept any liability in the event of an accident resulting from non-existent or faulty earthing.**

## Dimensions for installation use



# I I y o u r o v e n



**The oven may be housed either under a work surface or built into a column that is open\* or closed with a suitable opening.**

Your oven works at its best and produces excellent results when cooking and cleaning itself, if its air circulation is not compromised:

- The oven must be centred in the unit so that there is a minimum distance of 5 mm between it and the surrounding unit.
- The housing unit or its outer surface must be capable of withstanding heat.
- To ensure the oven rests firmly in the housing, screw it to the housing unit using the holes on the side uprights provided (see diagram).

To do this:

- 1) Remove the rubber stoppers masking the fixing holes.
- 2) To prevent the housing unit splintering, drill two holes 3 mm in diameter in the wall of the housing unit opposite the fixing holes.
- 3) Attach the oven using the two screws.
- 4) Conceal the hole using the rubber stoppers. (These also help to cushion the closing of the oven door).


**GB**

**(\*) If the housing unit is open at the back, the gap must not be more than 70 mm.**



**If you are unsure about fitting this oven yourself please use a qualified electrician.**

## 1. The oven programmer



- ① Temperature increase indicator
- ② ECO (economical) cooking indicator
- ③ Recommended shelf height for dish
- ④ EASY COOK indicator
- ⑤ Time display (time of day and timer)
- ⑥ Grill+ indicator
- ⑦ Length of cooking time
- ⑧ End of cooking time
- ⑨ EASY COOK dishes indicator
- ⑩ Control knob
- ⑪ Oven temperature and pyrolysis indicator
- ⑫ Door locked indicator

## 2. How to set the clock


### a) When the oven is first switched on at the mains

- Set the time of day by turning the knob (the faster you turn the knob the quicker the time is displayed).
- The oven assumes the time is correct a few seconds after you stop turning the knob -> The display stops blinking.

Time chosen is 12.30.

### b) Altering the clock

- Turn the programme selector to the re-set position
- The time display blinks and you can alter the time.
- Turn the knob to obtain the correct time (back or forwards).
- When the correct time is shown, turn the selector to "T°c" (temperature control) -> and the display will stop blinking.



**If you omit the last step, the oven will automatically assume the time after a few seconds.**

## 3. How to cook straightaway

The timer display only shows the time of day. It should not be blinking.

- Choose how you want to cook your food: Turn the dial until it is indicating your choice.

Exemple : position "  ".

- Place your dish in the oven at the height recommended in the display.


E.g "  " -> means shelves 1 or 2.

- Your oven will suggest the best temperature for the method chosen. In this case 200°C. However, you can override the suggestion by using the knob below the display.

E.g "  " is now at 190°C.

 After this, the oven heats up, the temperature increase indicator is busy and reflects how hot the oven is.

When the oven has reached the right temperature, it gives 3 beeps.



GB



**After cooking the fan continues to work for a while to ensure the elements cool right down.**

## 4. How to programme the cooking

### a) To delay cooking

- Choose the method of cooking and adjust the temperature if necessary.

The example is "P"

Temperature 200°C

- Turn the programme selector to "P"

The cooking time display shows 0:00 and blinks.  
You can now set how long to cook for.

- Turn the knob until the time is displayed.

E.g. 25 minutes

The oven will automatically assume this time is correct after a few seconds

-> The display will stop blinking.

Immediately the display stops blinking the countdown starts.

The time cooking will finish (start time + cooking time) is shown in the display panel.

For this example:


cooking will end at 12:55 pm



After this, the oven heats up,  
the temperature increase indicator is busy and reflects how hot the oven is.

When the oven has reached the right temperature, it gives 3 beeps.

At the end of the cooking time, the oven gives a series of beeps for some minutes. To switch the beeps off, turn the method selector to T°C and the feature selector to 0.



### b) Delayed cooking with a pre-selected cooking time (you decide when cooking will stop)

- As for a), choose the method and the temperature and select the length of time to cook for.


Now, immediately turn the method selector to "🕒".

The end of cooking time will blink in the display panel.

- To postpone this, turn the knob until the time you want appears.

In the example shown, cooking will stop at 1 pm (13:00)

When you have done this, cooking is delayed and will start later and finish at 13:00. When cooking finishes the oven gives a series of beeps until you turn the feature switch to "0".



**After you have programmed in the times you can still:**

- Change the length of cooking time
- Cancel the programme at any time by re-setting the cooking time to 0:00



## 5. How to cook economically\*

The programme display must be showing the time of day without blinking.

- Turn the feature selector to "  ECO " and the ECO indicator will appear in the panel.
- Place your dish in the oven according to the suggestion.

E.g "  ECO " -> means shelves 1 or 2 are the best


- Your oven will now display the best temperature to cook at for your method. E.g. 200°C. If you want to change this, use the knob beneath the display panel.

The display shows "  ECO " at 190°C.

 After this, the oven heats up, the temperature increase indicator is busy and reflects how hot the oven is.

When the oven has reached the right temperature, it gives 3 beeps.

**\*This setting is designed to reduce the energy required for cooking by up to 20%, while still producing the same results.  
ECO means it is energy-efficient as stated on the label.**



 After cooking the fan continues to work for a while to ensure the elements cool right down.

## 6. How to use the Grill+ feature

This feature enables you to brown the top of the dish after it has been cooked by another method. For the last 5 minutes of cooking time, the grill switches on.

It will only operate in conjunctions with the following features:   .

The feature is selected **by adding 5 minutes to the cooking time or turning the feature selector to GRILL+ when cooking ends.**

- Set the cooking method and alter the temperature if required.
- Turn the programme selector to GRILL+, the cooking time will blink 0:05 (this is the minimum time this feature operates for when used with another cooking method).
- Turn the knob to add the normal cooking time. After a few seconds, the display will stop blinking.
- When you have done all three, the oven will warm up and a horizontal bar will light up in the display panel under the word GRILL+ to indicate it is working. 5 minutes after the main cooking ends the GRILL+ indicator will start blinking.

Cinq minutes avant la fin de cuisson, l'indicateur "GRILL+" clignote.

**Never place dishes too close to the grill element or the food will burn rather than brown gently. Always use a shelf at the bottom of the oven (1 or 2).**

Suitable dishes:

- Cheese-topped pasta, leeks in cheese sauce, fish in sauces, fruit crumble etc..

Typical example of this feature in use :


Cauliflower cheese sprinkled with extra cheese:

- 1.Select cooking method
- 2.Select temperature (180°C)
- 3.Select GRILL+
- 4.Select time: 25 minutes.

The sauce will heat for 20 minutes and then the cheese topping will brown for 5.

**You can either switch this feature on or off during the main cooking period. Simply turn the knob below the display.**

**You can also use this feature during a delayed cooking cycle.**




GB

## 7. How to use the timer

Your oven is fitted with a separate minute timer. **It is not connected to the oven's programmes.** You can use it just like a kitchen timer.

This feature can be used even when the oven is working. Using the timer will cause the time of day to disappear temporarily from the display.

- Turn the method selector to "X" -> the display blinks and a small egg-timer lights up.
- Turn the knob until the time you want is displayed (up to 59 minutes 59 seconds)  
E.g.: 15 minutes 30 secs



A few seconds later the display stops blinking and you will see the countdown taking place. When the timer reaches 0, it will beep to let you know.



You can alter or switch the timer off at any time.


## **8. How to adjust the brightness of the display panel**

To adjust the brightness of the display panel:

- Set the time of day to 12:10

- Keep hold of the knob and continue turning until the light is as you want it.

Once you have adjusted the brightness you will need to reset the time of day.



Symbol	Feature	Des...
	<b>Fan oven</b> A heater element at the back of the oven and the fan help cook the food.	► No pre-heating necessary. ► Cook food with a relatively short time (e.g. small biscuits or bread).
*	<b>Conventional oven ECO</b> Food is cooked by a top and bottom element. No fan.	► This programme allows energy saving. ► The ECO feature is used.
	<b>Conventional oven</b> Food is cooked by a top and bottom element. No fan.	► Pre-heating needed to reach the required temperature.
*	<b>Pulsed conventional oven</b> Food is cooked by a top and bottom element and the fan.	► Temperature rises rapidly. ► The programme can be started off in a short time.
	<b>Pulsed bottom oven</b> The bottom element heats up and the fan move the hot air around to cook the food.	► Food is cooked from underneath. ► Place the wire shelf or roasting tray on the bottom shelf.
	<b>Pulsed grill</b> Cooking is done alternately by the top element and by the fan.	► No need to pre-heat. ► Suitable for poultry and meat, especially succulent joints that have a good appearance.
	<b>Grill</b> Only the top element heats up. The fan is not used.	► Warm up for 5 minutes. ► Slide the grill pan onto the grill.
	<b>Warming oven</b> Upper element at a control temperature, warm air is circulated.	► Stays warm.

\* Cooking methods referred to in the advertisement about energy labelling in accordance with Directive 2000/31/EC.

ription	Recommendations	C° Shown
try except for short cooking time (several shelves).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended to prevent meat drying out, and for cooking vegetables and fish and food placed on up to 3 shelves.</li> </ul>	min. show max. 35° 180° 235°
about 25% saving. d to label the oven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ You will save energy during cooking but the cooking time may be longer.</li> </ul>	min. show max. 35° 200° 275°
each the requi-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended for food requiring slow, careful cooking such as game and braising joints. Ideal for sealing red meat joints and simmering lidded casseroles whose contents have been partially cooked on the hob first.</li> </ul>	min. show max. 35° 240° 275°
ily. Some food cold oven	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended for MEAT, FISH and VEGETABLES, preferably in a earthenware dish</li> </ul>	min. show max. 35° 200° 275°
derneath.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended for dishes with a lot of liquid (quiches and fruit pies) as the pastry base is cooked through. Use also for food that rises (bread and cakes) and uncovered soufflés.</li> </ul>	min. show max. 35° 205° 275°
the lower rail	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To seal and cook through lamb chops and sides of beef. To keep fish in their</li> </ul>	min. show max. 35° 200° 230°
the rail beneath	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended for grilling chops, sausages, and large prawns and for making toast.</li> </ul>	min. show 35° 275°
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Recommended for leaving breads to rise (keeping temperature below 40°C), keeping dishes warm and thawing food.</li> </ul>	min. show max. 35° 80° 100°

GB

## 1. Pyrolysis explained

-Your oven is self-cleaning. It does this by burning off the spatters and drips produced, at high temperature. The smoke and smells that this produces are removed as the air passes through a catalyst.

- It is not necessary to run the pyrolysis feature after every use of the oven, simply when the oven is dirty.

- To make it more efficient, this oven has 2 pyrolytic cleaning cycles.

- An energy-saving one (PYRO ECO) lasting 90 minutes (plus cooling down time means the oven is locked for 2 hours) and consuming 25% less energy than the standard cycle. Used after the second or third time you cook meat, this feature will ensure your oven stays clean.

- Standard cycle (PYRO) lasting 2 hours (plus cooling down time means the oven is locked for 2½ hours) and suitable for cleaning a really dirty oven.

- As a safety measure, once the temperature is higher than normal use the door automatically locks. You cannot unlock it even by turning the pyrolysis feature **off**.

## 2. When to clean by pyrolysis

If your oven smokes when the pre-heat feature is on or if there is a lot of smoke during a cooking cycle run the pyrolysis cycle. You can also use this feature if there is an unpleasant smell of cooking when the oven is cold.

<b>FOOD WITH LITTLE SPATTERING</b>	Biscuits, vegetables, cakes quiches, soufflés	You do not need to use pyrolysis feature
<b>FOOD THAT SPATTERS</b>	Meat, fish (in an open dish) stuffed vegetables	Use the pyrolysis feature after 3 oven uses
<b>FOOD THAT SPITS BADLY</b>	Large pieces of meat on the spit	If a lot of spitting occurs, run the pyrolysis feature afterwards.




**Do not wait until the oven is coated in dirt before cleaning it.**

## 3. Starting pyrolysis straightway

- Check that the time of day is glowing steadily in the display panel (not blinking).
- Turn the feature selector to PYRO or PYRO ECO.

The time for the pyrolysis to work is 2 hours (PYRO ECO) or 2 ½ (PYRO). This includes the cooling-down time until the door is unlocked.



GB

The display will show you when you can use your oven again.


When it shows **P4r** on the display, the pyrolytic cycle (or the energy-saving pyrolytic cycle) is working.

During the cycle, a padlock appears on the display to remind you the door is locked.

At the end of the cycle the display shows.....>

When the disappears you can open the door.

- Move the feature selector back to 0.
- When the oven is completely cold use a damp cloth to remove the white ash and the oven will once more be ready for you to cook in.



**Before embarking on pyrolytic cleaning, make sure there are no cooking pots in the oven and you have removed any large splashes or drips.**

## 4. Delaying cleaning by pyrolysis

Follow the instruction on how to carry out a pyrolytic cleaning straightway then

- Set the method selector to "G".


The end of cooking time blinks and you can now adjust the time.

- Turn the knob until the finish time is shown.

E.g. pyrolysis will finish at 4 am.

After this the start of pyrolytic cleaning is delayed and will finish at 4 am.


When the cleaning is finished, turn all the selectors to the off position.



## Changing a bulb

- The light bulb is housed in the ceiling of your oven.

**Warning! Switch off the power at the main switch before attempting to change the bulb. Leave the oven to cool if necessary.**



a) Turn the shade a quarter of a turn to the left

b) Unscrew the bulb in the same direction.

The bulb used is a:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- E 14 screw-fitting bulb

- c) Change the bulb, replace the shade and switch your oven back on at the mains.



**It is easier to unscrew the shade and bulb if you wear a rubber glove.**

# Troubleshooting



If you're not sure that your oven is working properly, it doesn't necessarily mean that there's a problem. **In all cases, check the following points:**

If you realize that...	Possible causes	What should you do?
The oven isn't heating.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The oven isn't connected to the power supply.</li><li>• The fuse has blown.</li><li>• The temperature selected is too low.</li><li>• The sensor is faulty</li><li>• The oven has overheated. It has been put out of use for safety reasons</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Connect to power supply.</li><li>- Change the fuse, checking that it is 16A.</li><li>- Increase the temperature selected.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li></ul>
The temperature light does not go out.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The door lock is faulty.</li><li>• The temperature sensor is faulty.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contact the After-Sales Service.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li></ul>
The light inside the oven isn't working.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The lamp is unusable.</li><li>• The oven isn't connected to the power supply or the fuse has blown.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Change the bulb.</li><li>- Connect to power supply or change fuse.</li></ul>
The cooling fan keeps working after the oven is turned off.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The fan can keep working for up to an hour after the oven switches off if it is over 125°C.</li><li>• If it has not stopped after 1 hour</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Open the door to help the oven cool down more quickly.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li></ul>
Cleaning by pyrolysis has not occurred.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The door is not shut properly.</li><li>• The door-locking system is faulty.</li><li>• The temperature sensor is faulty.</li><li>• The plate that detects when the door is shut is faulty.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Check the door is properly closed.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li><li>- Contact the After-Sales Service.</li></ul>

GB

# How to contact us

Copy here the details that are on your oven manufacturer's plate:



## After-sales department

Any work required on your oven should only be carried by an approved Brandt agent.

When calling, state the complete reference of your oven (model, type, serial number). This information is shown on the identification plate.

**MANUFACTURER'S ORIGINAL PARTS:** when your oven is being serviced or repaired, only certified **MANUFACTURER'S ORIGINAL PARTS** should be used.

