

# ProLite B2409HDS-1

Le nouveau ProLite B2409HDS-B1 avec une résolution native Full HD 1080p (1920 x 1080 pts) complète la gamme Business iiyama des écrans au format Wide (16/9ème) caractérisés par un pied ajustable en hauteur et fonction Pivot (rotation 90° en format Portrait). Avec un temps de réponse le plus rapide du marché, soit 2 ms et un excellent niveau de contraste statique (1000 : 1), le ProLite B2409HDS a la possibilité de passer en mode dynamique pour arriver à une valeur jusqu'alors inédit chez iiyama de 20000 : 1 ACR (Advanced Contrast Ratio) ! L'écran est équipée en trois entrées de signal - l'analogique (D-Sub), et deux entrées numériques, DVI-D et HDMI. Ce dernier support le standard HDCP pour les lecteurs vidéo, consoles de jeux et autres cartes graphiques nécessitant cet interface. Les câbles VGA et DVI sont inclus avec le moniteur.



Matrice	TN
Diagonal	24"
Surface de travail (H x L)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	20000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2715 x 0.2715 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	148 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	HDMI, DVI-D
HDCP	oui
Sorties	prise casque
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied (vis pour la fixation de pied)
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu/Sélection, Touche + /Volume (+), Touche - / Eco (-), Touche Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappel de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03
Sécurité	CE, TÜV-GS, CB, PSE
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	43 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	110 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	340°; 170° à gauche ; 170° à droite
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
Poids	7.7 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.