9050N Laser Monochrome

Puissante, Performante et Durable

- 50 pages par minute.
- PCL5e, PCL6, PDF, PS 3, IntelliPrint.
- Laser monochrome A4 / A3 à grande vitesse pour les groupes de travail.
- Grande charge de travail, 300 000 pages par mois.
- Processeur rapide de 533 Mhz pour une vélocité du traitement des documents.
- Intellifilter pour la gestion des formulaires.
- 1 200 dpi pour une qualité de document d'affaires.
- Réseau intégré 10baseT / 100base TX

Sa Rapidité: La plus rapide dans sa catégorie avec le controlleur Intelliprint de TallyGenicom, destinée à servir de gros volumes d'impressions. Disposant de suffi samment de mémoire en standard pour supporter n'importe quel type de travail avec une 1ère page d'impression inférieur à 3 secondes, la 9050N est l'imprimante idéale pour des charges de travail importantes.

Puissance de Production: Capable d'imprimer 300 000 pages par mois, la 9050 est construite pour durer et à 50 pages par minute répondra à la demande de toutes impressions bureautiques. La 9050 peut-être confi gurée avec une impressionnante liste d'options diverses incluant notammant des multiples bacs et un Recto/Verso, finisseur avec agrafes...

Migration Intelligente: Pour les anciennes données, aucun probléme. Intellifilter résident dans la 9050 facilitant une vraie migration en provenance d'autres technologies telle qu'une imprimante ligne et même les imprimantes matricielles à impact (SIDM). TallyGenicom résoud tous vos problèmes sans pour cela engendrer des coûts supplémentaires par des solutions logicielles externes.

Impression Sécurisée: Ajoutez un disque Disque Dur pour sécuriser vos impressions, est maintenant réalisable. Entrez juste un code Pin dans l'imprimante et récuperez vos impressions. La traçabilité des éditions, l' historique d'impression, le stockage fond de page (polices et logos) deviennent alors possibles avec ce Disque Dur optionnel.

Configuration Disponible:

9050N - Laser Monochrome Réseau
9050ND - Laser Monochrome Recto Verso Réseau

Spécificités

9050N Laser Monochrome

Vitesse d'impression	50 pages par minute A4 et Letter
Technologie d'Impression	Electrophotographique
Processeur	MIPS RM7035 à 533 Mhz.
Résolution	1200 x 1200 dpi
Temps sortie 1ière page	3 secondes et 7 secondes en mode veille.
Mémoire	256 Mo max 1024 Mo. 12 Mb Flash Standard jusqu'à 128MB ou 256MB
Interfaces Standard	Parallèle (Bi-directionel IEEE 1284), USB (v 2.0), Ethernet 10/100baseT, Série RS 232
Interfaces Optionnelles	1 GB Ethernet
Emulation Standard	PCL 5e/PCL6, AAdobe® PostScript® 3™, Epson FX-80, Adobe PDF (1.3), barcode
Utilitaires réseau	Serveur Web embarqué
Polices	136 Adobe PostScript, 86 PCL
Consommables	Toner 33,000 pages, OPC Drum 60,000 pages, Taux de couverture 5%
Maintenance	Kit de maintenance (Four et rollers 300,000 pages à 5%)
Capacité papier standard	100 feuilles en bac multi-formats + bac 2 et 3 de 500 feuilles.
Capacité papier Option	Bac 4 et 5 de 1000 feuilles. Un sixième bac de 2000 feuilles.
Recto Verso	En option sur version 9050N, standard sur la version 9050DN
Type de papier	Legal, Letter, Executive, Déclaration, A4, B5, 1/3 A4, Cartes Postales.
Poids papier	Cassettes: 60 - 216 gsm. MPF: 60 - 216 gsm. Recto/verso: 60 - 216 gsm.
Taille papier	3.5”x 5.5” minimum size; 11”x 17” maximum size; A3, A4, A5, A6, B5, B4-JIS, Letter, Legal, Executive, Statement, Tabloid
Sortie papier	Bac multi-formats: Largeur: 89 mm - 297 mm, Longueur: 98 mm - 432 mm. Toutes Cassettes: Largeur: 140 mm - 297 mm, Longueur: 182 mm - 432 mm.
Zone d'impression	Papier: 4mm sur les 4 côtés - Recto/verso: 6mm sur les 4 côtés.
Poids	44kg
Dimension	640 x 525 x 498 mm
Alimentation électrique	220-240V
Frequence	50/60 Hz; 12A
Consommation	
Autres	Energy Star, cUL listed, FCC class B, Canadian ICES-003, Class B, FDA reg21, CFRJ, NOM
Volume d'impression	Maximum 300,000 images par mois
MTBF	500,000 pages (Configuration Standard)
MTTR	30 Mins
Forms Software	TG Forms
Drivers	Windows® XP, 2000, NT, win98/ME, MAC OS 10 ou inf; server 2003 32/64 bit, Vista 32/64 bit
Température	5 to 32° C
Environnement	+ 5° à +32°C - 15% à 85% d’humidité non condensée.
Altitude	3,500 mètres
Niveau sonore	En fonction: 54 dB(A) En attente: 22 dB(A), mode veille.
Garantie standard	1 an sur site
Option 1	Bac (500 f) automatique de réception, Bac de 500 feuilles face dessus, Bacs de 550 feuilles, Unité Recto/verso,Disque Dur, Modules de mémoire.
Notification	La durée de vie des consommables est indiquée dans le cadre d'une utilisation normale.

© 2009 Printronix, Inc. All rights reserved. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, the TG Logo, Intellifilter, Intelliprint and Intellipress are trademarks or registered trademarks of Printronix, Inc. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks, product names, company names or logos herein are the property of their respective owners. Product appearance and/or specifications are subject to change without notice.

Printed Date: 16/05/2009

PRINTRONIX®

GLOBAL PRINTING...ENABLED.

PRINTRONIX France Sarl
13 Rue Salomon de Rothschild
92150 Suresnes, France
Tel: +33 (0) 1 46 25 19 00
www.tallygenicom.com
emeasales@printronix.com