

6312 Imprimante Ligne

Imprimante Ligne 1 200 lignes par minute Contrôleur Intelliprint



- Imprimante ligne
- Vitesse 1 200 lignes par minute.
- Volume maximum: 345 000 pages par mois.
- Contrôleur Intelliprint.
- Menu: 10 configurations possibles.
- Avertissement d'incident pour l'utilisateur.
- Cartouche Ruban facile d'installation «Mains Propres». Qualité d'impression constante.
- Nombreuses possibilités d'attachement incluant :Twinax/Coax, Ethernet, IPDS & IPDS via TCP/IP.
- Langages graphiques QMS Code VTM & PGL inclus. Compatible LJ - HP et Systèmes DEC LG.
- Algorithme «Read/Right» pour la production haute qualité des Codes à Barres.

Cette vitesse d'impression de 1 200 lignes par minute avec ce volume d'édition de 345 000 pages par mois, font des imprimantes Lignes TallyGenicom 6312 de véritables imprimantes de production pour vos éditions et ceci sur différents types de papiers.

La force de frappe et la qualité d'impression sont exceptionnelles à cette vitesse. L'innovation dans la conception de la navette, permet un placement précis des points à des densités variables, des impressions Code à Barres rapides de qualité et de graphiques.

La souplesse dans le déplacement des points permet aussi l'impression de différentes combinaisons de polices, styles, hauteurs et largeurs de caractères dans la page.

Une interface partagée permet l'utilisation de la 6312 facilement sur différents systèmes, Mainframe, Minis Réseaux ou PC.

Les nombreuses émulations assurent une compatibilité avec la plupart de vos logiciels.

La 6312 très rapide, performante et souple, aura un impact significatif sur votre efficacité.

Configuration Disponible:

- 632003N** 6312N, Serial, Parallel, Ethernet Upright
- 632003IBM** 6312 IBM, Serial, Parallel, Coax/Twinax Upright
- 632006LJ** 6312 LJ, Serial, Parallel, PSIO Ready Upright
- 632009LG** LGe12, Serial, Parallel, PSIO Ready Upright

Vitesse d'impression	1200 LPM (texte); 150 IPM (graphique)
Technologie d'Impression	Ligne à Impact
Résolution	240 x 288 (H x V)
Espacement de caractères	5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20
Interligne	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 (plus variable line spacing)
Mémoire	32Mb
Interfaces Standard	Parallèle IEEE 1284, série RS 232.(38 400 bauds) partage dynamique.
Emulation Standard	Tally® ANSI, GENICOM® ANSI, Printronix® P600 / P5000/ P6000, DEC® LG01, HP2564C, IBM® Proprinter, Epson® FX1180
Emulation Optionnelles	IPDS, IBM Twinax / IBM Coax, LANPlex Module Adds Ethernet 10BASE-T / Ethernet 100BASE-T
Polices	Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A & B
Consommables	40, 60, 250 millions de caractères.
Capacité papier standard	Auto-Gap
Épaisseur	Jusqu'à 6 exemplaires, épaisseur maximum
Type de papier	Continu Listing
Poids papier	60 - 375 gr.
Taille papier	Taille papier: Largeur: 3"- 18,7", Longueur: 1 - 255 lignes.
Poids	Table Top 53Kg - Pedestal 73Kg
Dimension	Model Pied Fermé (H)x(L)x(P): 40"x28,5"x23,5"
Alimentation électrique	90 - 130/180 - 264V, 50/60 Hz.
Frequence	50/60 Hz
Volume d'impression	175 000 mensuel
MTBF	NA
Drivers	NA
Température	10°C à 40°C(en fonction), 40°C à 66°C (en stockage).
Environnement	10 à 90% non condensée (en foctionnement), 5°C à 95°Cnon condensée (en stockage).
Niveau sonore	Table Top 60 dB(A) - Pied Ouvert 60 dB(A) - Pied Fermé 56 dB(A)
Garantie standard	3 mois sur site.
Notification	Exceeding the monthly duty cycle will not void the warranty if TallyGenicom consumables and maintenance kits are used.



© 2009 Printronix, Inc. All rights reserved. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, the TG Logo, Intellifilter, Intelliprint and Intellipress are trademarks or registered trademarks of Printronix, Inc. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks, product names, company names or logos herein are the property of their respective owners. Product appearance and/or specifications are subject to change without notice.

Printed Date: 16/05/2009

PRINTRONIX®

GLOBAL PRINTING... ENABLED.

PRINTRONIX France Sarl
13 Rue Salomon de Rothschild
92150 Suresnes, France
Tel: +33 (0) 1 46 25 19 00
www.tallygenicom.com
emeasales@printronix.com