



SoundBase

PORTABLE SPEAKER SYSTEM



Compatible with
iPod shuffle (2nd generation), iPod nano, Laptops, MP3, PSP
or any audio device with standard headphone output.



USER'S GUIDE



www.isound.net



www.isound.net



Includes:

- SoundBase speaker system
- 4 “AA” batteries
- 3.5mm cable

Battery installation:

1. Open Battery door and install 4 “AA” batteries, replace battery lid.

With iPod® Shuffle:

1. Slide selector lever to “Shuffle mini”.
2. Install Shuffle by lining up headphone slot with headphone jack on unit.
3. Turn SoundBase on.
4. Operate iPod Shuffle as normal.

With iPod® Nano 1st/4th Generation:

1. Slide selector lever to “nano 1st/4th gen”
2. Install 1st or 4th Generation iPod nano by lining up headphone slot with headphone jack on unit.
3. Turn SoundBase on.
4. Operate iPod Nano as normal.

iPod® Nano 2nd Generation:

1. Slide selector lever to “nano 2nd gen”
2. Install 2nd Generation iPod Nano by lining up headphone slot with headphone jack on unit
3. Turn SoundBase on.
4. Operate iPod Nano as normal.


Aux use:

1. With device powered OFF connect one end of 3.5mm cable to SoundBase, and other end to device with standard 3.5mm headphone port.
2. Turn SoundBase ON
3. Operate device as normal.

Function Buttons:

- (1) Selector Switch
- (2) Headphone Jack
- (3) Volume dial
- (4) Aux input
- (5) Power Switch
- (6) DC power jack (AC adaptor not included)

FRONT



1

2


3

4

5

6

BACK



AUX

OFF ON

DC 5V



SoundBase

PORTABLE SPEAKER SYSTEM



Compatible with
**iPod shuffle (2nd generation), iPod nano,
Laptops, MP3, PSP**
or any audio device with standard headphone output.



USER'S GUIDE



www.isound.net



www.isound.net



Incluye:

- Sistema de altavoces SoundBase
- 4 baterías "AA"
- cable de 3.5 mm

Instalación de las baterías:

1. Abra la cubierta para baterías e instale las 4 baterías "AA", reemplace la tapa de las baterías.

Con iPod® Shuffle:

1. Deslice el selector a "Shuffle mini".
2. Instale Shuffle alineando la ranura de los audífonos con el conector para audífonos en la unidad.
3. Encienda SoundBase.
4. Haga funcionar iPod® Shuffle de la forma habitual.

Con iPod® Nano "1ª/4ª generación"

1. Deslice el selector a "nano 1st/4th gen"
2. Instale el iPod nano de 1ª o 4ª generación alineando la ranura de los audífonos con el conector para audífonos en la unidad.
3. Encienda SoundBase.
4. Haga funcionar iPod Nano de la forma habitual.

iPod® Nano 2ª generación:

1. Deslice el selector a "nano 2st gen"
2. Instale el iPod Nano de 2ª generación alineando la ranura de los audífonos con el conector para audífonos en la unidad
3. Encienda SoundBase.
4. Haga funcionar iPod Nano de la forma habitual.

Uso auxiliar:

1. Con el dispositivo apagado, conecte un extremo del cable de 3.5 mm a SoundBase, y el otro extremo al dispositivo con puerto para audífonos de 3.5 mm estándar.
2. Encienda SoundBase.
3. Haga funcionar el dispositivo de la forma habitual.

Botones de función:

- (1) Interruptor selector
- (2) Conector para audífonos
- (3) Selector de volumen
- (4) Entrada auxiliar
- (5) Interruptor de encendido
- (6) Enchufe CC (no se incluye adaptador CA)

SoundBase

PORTABLE SPEAKER SYSTEM



Compatible with
**iPod shuffle (2nd generation), iPod nano,
Laptops, MP3, PSP**
or any audio device with standard headphone output.



USER'S GUIDE



www.isound.net



www.isound.net



Comprend :

- Les enceintes SoundBase
- 4 piles AA
- Un câble 3,5mm

Installation des piles :

1. Ouvrez le compartiment des piles et installez les 4 piles AA, puis remplacez le couvercle.

Avec l'iPod® Shuffle :

1. Positionnez la commande sur Shuffle mini.
2. Pour installer votre iPod Shuffle, placez la prise jack du Soundbase dans la prise casque de l'iPod.
3. Allumez la Soundbase.
4. Utilisez votre iPod Shuffle comme vous le faites habituellement.

Avec l'iPod® Nano de 1ère ou de 4ème génération :

1. Positionnez la commande sur « nano 1st/4th gen»
2. Pour installer votre iPod nano de 1ère ou de 4ème génération, placez la prise jack du Soundbase dans la prise casque de l'iPod.
3. Allumez la Soundbase.
4. Utilisez votre iPod Nano comme vous le faites habituellement.

Avec l'iPod® Nano de 2ème génération :

1. Positionnez la commande sur « nano 2nd gen»
2. Pour installer votre iPod nano de 2ème génération, placez la prise jack du Soundbase dans la prise casque de l'iPod
3. Allumez la Soundbase.
4. Utilisez votre iPod Nano comme vous le faites habituellement.

Utilisation de la sortie auxiliaire :

1. Eteignez la Soundbase. Connectez le câble de 3,5mm à la Soundbase et à l'appareil disposant d'une prise casque standard de 3,5mm.
2. Allumez la Soundbase
3. Utilisez l'appareil normalement.

Fonctionnalité des boutons :

- (1) Commande de sélection
- (2) Prise casque
- (3) Réglage du volume
- (4) Sortie auxiliaire
- (5) Mise sous tension
- (6) Prise d'alimentation DC (adaptateur secteur AC non inclus)