

PERCEUSE COLONNE FLOOR DRILL PRESS

550 W - Aluminium



PERCEUSE COLONNE - FLOOR DRILL PRESS TALADROS DE SOBREMESA - ENGENHOS DE FURAR DE COLUNA		DP 25C
Gencode		3431541112094
 Puissance du moteur Motor power Potencia del motor - Potência de motor		550 W (Alu) 230V ~ 50Hz
 Vitesses Speeds Velocidades por correas - Velocidades		X 12 170 - 2740 min ⁻¹
 Mandrin autoserrant - Keyless chuck Porta brocas automático - Bucha de aperto rápido		ø 1-16 mm
A Type de broche Spindle Cono morse - Tipo de encaixe		CM2 MT2
B Course de la broche Spindle travel Recorrido husillo - Curso do encaixe		80 mm
C Col de cygne - Distance between spindle and column Distancia entre columna y broca - Distância entre o encaixe e a base		170 mm
D ø de la colonne Column diameter Ø de la columna - Diâmetro da coluna		ø 70 mm
E ø maxi de perçage en cône morse (CM) - Maximum ø drilling with morse taper (MT) - Ø max. de broca en cono morse - Capacidade máxima de perfuração com encaixe		ø 32 mm
 Dimensions de la table Table sizes Dimensiones de la mesa		255 x 255 mm
 Table ajustable par crémaillère Adjustable table with toothed rack Mesa ajustable por cremallera - Dimensões da mesa		✓
 Visée laser Laser target Visor laser - Laiser		✓
 Inverseur Reverser Inversor - Inversão		
 Largeur des mâchoires de l'étau Jaws width Anchura de las mordazas - Largura das Garras		100 mm N°4
 Dimensions hors tout Overall sizes Altura total - Dimensões		610x250x1610 mm 70,00 kg

Arrêt coup de poing pour arrêt d'urgence

Safety push button switch

Paro de emergencia

Botão de segurança de arranque

Carter poulies asservi

Belt carter servo control system

Carter con poleas avasalladas

Sistema de Servocontrol

Moteur aluminium

Aluminium motor

Motor de aluminio

Motor de alumínio



Visée laser

Safety push button switch

Visor laser

Visão laiser

Etau fourni

Vice delivered

Mordaza

Entregue com prensa

Table inclinable et orientable

Safety push button switch

Mesa inclinable y orientable

Mesa inclinável

Descente sensitive par cabestan en fonte revêtu

Sensitive descent

Baja de husillo volante sensitivo de fundicion

Descida sensível

