

ProLite E2210HDSD-1

Le ProLite E2210HDSD est le dernier né de la gamme de moniteurs "basse consommation d'énergie" Iiyama, prouvant notre engagement pour la sauvegarde de l'environnement, tout en offrant le meilleur de la technologie au meilleur prix. Sa dalle LCD à très haute définition est de 1920x1080 points, au format 16/9ème, propose un temps de réponse de 2 ms et un contraste de 20.000:1 (ACR) pour une utilisation optimisée dans la visualisation des films ou pour les jeux vidéo. Il est équipé d'une entrée analogique D-Sub et une entrée numérique : DVI. L'écran répond aux exigences de la norme Energy Star® 5.0. et travaille sous tous les types d'applications de Windows® 7.



Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	20 000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, pied, guide démarrage rapide
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappele de mémoire, sélection d'entrée, OD, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Ergonomie	CE, TÜV-Bauart
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	24 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	505.5 x 366 x 180 mm
Poids	3.5 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.