



Cave | température réglable de 10 à 14° pour faire vieillir tous les vins en toute sécurité à l'image d'une vraie bonne cave naturelle.



Code EAN : 3543290002745

Gamme :	OXYGEN
Modèle :	OXM1T182NVD
Fonction :	Vieillessement
Capacité* :	182 Bouteilles**



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Porte vitrée à fort pouvoir filtrant des UV.



Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Minimum (100% coulissant)	-	10	141
Configuration Mixte	2	1	177
Configuration Standard	3	0	182

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (Kg)	: 90
Poids net déballé (Kg)	: 75
Dimensions brutes Emballées L/H/P (mm)	: 733 x 1564 x 781
Dimensions nets Déballées L/H/P (mm)	: 680 x 1479 x 690
Coloris	: Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : **AOHUI**

Poids : **2.6 kg**

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 12

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette **AOHUI** est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
72 Bouteilles



« Coulissante »
12 Bouteilles



« Présentation »
6 + 36 Bouteilles

La clayette AOHUI d'ArteVino est équipée d'une porte étiquettes :



Classe énergétique	: B
Niveau sonore (db(A))	: 38
Puissance électrique (W)**	: 65
Intensité électrique (A)**	: 0.30
Consommation (KWh) /24h****	: 0.54
Consommation AEc(KWh) /An ****	: 198
Températures ambiantes limite d'utilisation	: 0 - 30°C

- ✓ Régulation électronique
- ✓ Affichage de la température intérieur sur tableau de commande
- ✓ Fonction hiver automatique
- ✓ Alarme visuelle défaut de température
- ✓ Intérieur en Aluminium stuccoté
- ✓ Porte vitrée traitée anti-UV et à fort pouvoir filtrant
- ✓ Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique
- ✓ 4 pieds vérin réglables
- ✓ Serrure
- ✓ 1 clayette fil dans le bas de la cave
- ✓ Poignée intégrée dans le profil de porte

Désignation	Référence	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AOHUI	3543290002783

* Appareil en configuration standard

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

MIG 01-2012